

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV (33162200-5)

A/A	Κωδικός Orco	Περιγραφή προγράμματος	Τεχνικές Προδιαγραφές	MM	Κωδικός Π.Τ.
1	70590	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 6 CM ΜΕ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΥΨΟΥΣ 3,8 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ	Με κλιπς από τιτάνιο διατομής ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες). Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης	TEM	56.7.105
2	68093	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 8 CM ΜΕ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΥΨΟΥΣ 3,8 ΧΙΛ. ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ	Με κλιπς από τιτάνιο διατομής ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες). Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης	TEM	56.7.106
3	70589	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ 6 CM ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΕ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΥΨΟΥΣ 3.8 ΧΙΛ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ	Με κλιπς από τιτάνιο διατομής ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).	TEM	56.7.107 / 144
4	213079	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΠΑΧΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 80MM ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 68093	Με κλιπς από τιτάνιο διατομής ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).	TEM	57.7.108
5	26406	ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ 21MM,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, μηχανισμό ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης, κλιπ τιτανίου και δυνατότητα ελέγχου σύγκλισης του κλιπ 1-2,5mm.	TEM	56.7.1
6	27516	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΣΤΥΛΕΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ 25	Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς ορθογώνιας διατομής που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).	TEM	56.7.103

7	213076	ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 25MM	Με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, μηχανισμό ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης, κλιπ πιτανίου και δυνατότητα ελέγχου σύγκλισης του κλιπ 1- 2,5mm.	TEM	56.7.47
8	29257	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΣΤΥΛΕΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ 28	Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς ορθογώνιας διατομής που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).	TEM	56.7.104
9	21041	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΣΤΥΛΕΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ 31	Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς ορθογώνιας διατομής που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).	TEM	56.7.104
10	213134	ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 33	Με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, μηχανισμό ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης, κλιπ πιτανίου και δυνατότητα ελέγχου σύγκλισης του κλιπ 1- 2,5mm.	TEM	56.7.7
11	93864	ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗ , ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς ορθογώνιας διατομής που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).	TEM	56.7.84
12	43812	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΓΚΟΛΙΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 7MM ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	Να είναι μήκους στειλεού 18εκ., ενεργοποιούμενες από την χειρολαβή, με ενεργά άκρα 3.6 εκ. Να έχουν κυρτά άκρα και να χρησιμοποιούν τεχνολογία αντίληψης ιστού.	TEM	56.7.109
13	43811	ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΓΚΟΛΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 7 MM	Λαβίδα συγκόλλησης ανοικτής χειρουργικής αγγείων μέχρι 7 mm. Να έχει ψαλίδοειδή μορφή, κυρτά άκρα 28 μοιρών και σκανδάλη κοπής. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία αντίληψης ιστού με μικρή θερμική διασπορά σε παρακείμενους ιστούς.	TEM	57.171

14	26337	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΚΛΙΠ 13,0CM ΜΗΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΥ ΚΑΙ 15 ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΙΠΣ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Μέγεθος μεγάλο	TEM	56.7.49
15	26339	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΚΛΙΠ 24CM ΜΗΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΥ ΚΑΙ 20 ΜΕΣΑΙΑ ΚΛΙΠΣ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Μέγεθος μεσαίο	TEM	56.7.48
16	68151	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ 35 ΚΛΙΠΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Μεγέθους wide από ατσάλι, περιέχοντα 35 κλιπ με ιδιαίτερα αιχμηρούς αγκτήρες	TEM	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
17	24584	ΛΑΒΙΔΑ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ 4,5CM ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ Μ.Χ.	Με ενσωματωμένο ράμμα πολυεστέρα 2-0, κλιπ σχήματος B και μήκος συρραφής 45mm	TEM	56.7.45
18	24585	ΛΑΒΙΔΑ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ 6,5CM ΕΝΤΕΡΟΥ Μ.Χ.	Με ενσωματωμένο ράμμα νάilon 2-0, κλιπ σχήματος B και μήκος συρραφής 65mm	TEM	56.7.46
19	26256	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 3CM & ΥΨΟΣ ΚΛΙΠ 3,5MM, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Για λεπτούς ιστούς με κλιπς τιτανίου	TEM	56.7.17
20	26260	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ 3CM & ΥΨΟΣ ΚΛΙΠ 4,8MM, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Για παχείς ιστούς με κλιπς τιτανίου	TEM	56.7.17

21	26388	ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 6CM & 3,5MM ΥΨΟΣ ΚΛΙΠ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Για λεπτούς ιστούς με κλιπς από τιτάνιο	TEM	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
22	26277	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 5,5/6CM ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,	Για παχείς ιστούς με κλιπς από τιτάνιο	TEM	56.7.23
23	26387	ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 6/9CM & 4,8MM ΥΨΟΣ ΚΛΙΠ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Για λεπτούς ιστούς με κλιπς από	TEM	56.7.20
24	26386	ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 6/9CM & 3,5MM ΥΨΟΣ ΚΛΙΠ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Για παχείς ιστούς με κλιπς από τιτάνιο	TEM	56.7.24
25	26361	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 3CM & 2,5MM ΥΨΟΣ ΚΛΙΠ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Για λεπτούς ιστούς με κλιπς τιτανίου	TEM	56.7.8
26	26362	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 3CM & 3,5MM ΥΨΟΣ ΚΛΙΠ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Για παχείς ιστούς με κλιπς τιτανίου	TEM	56.7.12
27	29256	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ,ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 6CM & 3,5MM ΥΨΟΣ ΚΛΙΠ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Να διαθέτουν μια χειρολαβή σύγλισης-πυροδότησης και κλιπς από τιτάνιο διατομής ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).	TEM	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

28	70464	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ,ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 6CM & 3,8MM ΥΨΟΣ ΚΛΙΠ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Με δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του ύψους κλειστού κλιπ σε οποιαδήποτε τιμή από 1-2,5mm για παχείς ιστούς και σταθερό στείλειό	TEM	56.7.14
29	134946	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ,ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 9CM & 5,0MM ΥΨΟΣ ΚΛΙΠ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Για λεπτούς ιστούς με κλιπς τιτανίου	TEM	56.7.11
30	43810	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ,ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 9CM & 3,5MM ΥΨΟΣ ΚΛΙΠ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Με δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του ύψους κλειστού κλιπ σε οποιαδήποτε τιμή από 1-2,5mm για παχείς ιστούς και σταθερό στείλειό	TEM	56.7.15
31	24775	ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΚΛΙΠΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	Μιας χρήσεως	TEM	56.7.87 / 0,885
32	182709	ΚΙΤ ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΙΚΗΣ ΑΠΑΓΓΕΪΩΣΗΣ	Αποτελούμενο από: 1) Διάφανο πρωκτοδιαστολέα με ελεγχόμενα ανοιγώμενο παράθυρο για αποκατάσταση και πρόπτωσης, με ειδική θέση υποδοχής βελονοκάτοχου και σένσορα 2)Βελονοκάτοχο μιας χρήσεως με ειδική θέση σύλληψης βελόνας ράμματος, 3) Έξι (6) χειρουργικά ράμματα μέσης απορρόφησης με βελόνα 5/8 του κύκλου 4) Πρωθητή κόμπου ράμματος μίας χρήσεως 5) Σένσορα μιας (1) χρήσεως 6) Τζελ για την ευκολότερη εισαγωγή του πρωκτοδιαστολέα και 7) Απορροφήσιμο αιμοστατικό σπόγγο ζελατίνης για αιμοραγίες πρωκτού	TEM	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
33	133115	ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΑΒΪΔΕΣ ΑΠΟΛΪΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΪΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	Με 20 κλιπ τιτανίου	TEM	56.7.47

34	126843	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ/ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7MM ΔΙΑΤΟΜΗΣ.	Να είναι μήκους 17.5 εκ. και να διαθέτουν κυρτά άκρα 15ο για επεμβάσεις θυρεοειδούς, αμυγδαλών	TEM	57.170
35	133139	Συρραπτικά κήλης για ανοιχτές επεμβάσεις	Να διαθέτουν 20 ισχυρά κλιπ από ατσάλι σχήματος Π	TEM	56.7.43
36	133063	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 55	Ευθύγραμμοι επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες μήκους 55 mm ή 75 mm. Με κλιπ τιτανίου και μοχλό επιλογής ρύθμισης ύψους κλεισίματος κλιπ σε κάθε πυροδότηση, ανάλογα με το πάχος του ιστού, στο 1,5 mm για κανονικούς ιστούς ή στο 1,8 mm για ενδιάμεσους ή 2 mm για παχύς, χωρίς την εναλλαγή διαφορετικών ανταλλακτικών κασέτων. Με δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης. Να δέχεται κασέτες με κλιπ τιτανίου και 6 γραμμές συρραφής.	TEM	56.7.88
37	133069	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ, ΜΗΚΟΥΣ 55MM	Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες, για τους ευθύγραμμους κοπτοράπτες, μήκους 55 mm ή 75 mm. Μια κασέτα για 3 διαφορετικά πάχυ ιστού (κανονικό, ενδιάμεσο και παχύ) με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλιπ τιτανίου και 6 γραμμές συρραφής, για χρήση με τους παραπάνω κοπτοράπτες μήκους 55 mm ή 75 mm.	TEM	56.7.89
38	133045	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	Αυτόματος επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης για παχείς ιστούς, κυρτής κεφαλής 40 mm., με δυο χειρολαβές για σύγκλιση - πυροδότηση, με ενσωματωμένη λάμα στην κεφαλή του εργαλείου και με κλιπ τιτανίου.	TEM	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
39	133046	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ ΠΑΧΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, 40MM	Με κλιπ τιτανίου	TEM	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ