

2η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ για τις ανάγκες του Γ.Ν. BENIZEΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ.

Κοινή χρήση
Νοε 21 2019 1:15 μμ

Κατηγορία διαβούλευσης: [Διακηρύξεις](#)

2η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ για τις ανάγκες του Γ.Ν. BENIZEΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ.

Επισυνάπτονται 2 αρχεία. Το 1ο αρχείο είναι οι απαντήσεις στα σχόλια της 1ης διαβούλευσης και το 2ο αρχείο είναι οι τεχνικές προδιαγραφές όπως διαμορφώθηκαν μετά τις απαντήσεις.

Τα σχόλια θα γίνονται αποκλειστικά από τον ιστότοπο της 7ης ΥΠΕ.

Η διάρκεια της διαβούλευσης θα είναι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.

Πληροφορίες: Τσιαμπαρλή Ελισάβετ

Τηλ: 2813408802

- 2 σχόλια
- [7η ΥΠΕ \(ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ\)](#)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε • [4 μέρες πριν](#)

Αξιότιμοι κύριοι ,

Λάβαμε υπόψιν τις αλλαγές των αναρτημένων τεχνικών προδιαγραφών του νοσοκομείου σας για την προμήθεια τροχήλατων καροτσιών καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού και ως αντιπρόσωποι για την Ελλάδα του Κατασκευαστικού Οίκου CFS / ITALY ,υποβάλλουμε κατωτέρω την πρότασή μας που αποσκοπεί στην βελτίωση των προδιαγραφών σας προκειμένου να προμηθευτείτε εξοπλισμό της τελευταίας τεχνολογίας και άριστης ποιότητας κατασκευής .

ΣΤ.ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.

- Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής για <<Χειρολαβή ωθήσεως>>, καθώς η κατασκευή του τροχήλατου εξασφαλίζει την εύκολη μετακίνησή του χωρίς την ύπαρξη χειρολαβής μέσω του σκελετού. **ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ, ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΤΟ**

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία .

Με εκτίμηση ,

Νίκος Κοντογιάννης

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε

Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι,

Σχετικά με το :

Α. ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΕΣ

Σχολιάσατε ότι στην παράγραφο 8 η προτεινόμενη από εμάς αλλαγή «προσδιορίζει συγκεκριμένο τύπο καροτσιού».

Θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι αυτός δεν είναι ο σκοπός μας αλλά το σχόλιό μας προκύπτει από τις μεθόδους σφουγγαρίσματος με πανέτες που συναντάμε αυτή τη στιγμή.

1ον Με τη μέθοδο του προεμποτισμού, κατά την οποία σε κάδο τοποθετούνται οι πανέτες με συγκεκριμένη ποσότητα νερού και με τελάρο Velcro συλλέγονται από τον κάδο για το σφουγγάρισμα χωρίς την χρήση πρέσας ή στηψίματος μιας και η υγρασία που φέρουν είναι ελάχιστη.

2ον Με την χρήση διπλού κουβά και ‘σπαστό’ τελάρο πανετών, όπου στην περίπτωση αυτή το σφουγγάρισμα γίνεται αφού στύψουμε την πανέτα είτε σε κανονική πρέσα (η οποία μπορεί να στύψει και σφουγγαρίστρες) είτε με πρέσα roller.

Η πλαστική λεκάνη με σίτα δεν χρειάζεται σε καμία από τις δύο περιπτώσεις, είναι όμως ένα παλιό σύστημα το οποίο διατηρείται σε μερικά καρότσια συγκεκριμένης εταιρίας.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

Κ. ΜΗΧΑΝΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

Προτείνουμε σοι προδιαγραφές να εμπλουτιστούν με τα παρακάτω στοιχεία

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΒΟΥΤΣΑΣ :
40gr/cm² ±10%

Είναι δείκτης βέλτιστου αποτελέσματος γιατί μας δείχνει την πίεση που ασκεί το μηχάνημα στο δάπεδο κατά τη διαδικασία του καθαρισμού. **ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ**

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΒΟΥΤΣΑΣ : ΠΕΡΙΠΟΥ 230 RPM

Είναι δείκτης βέλτιστου αποτελέσματος γιατί μας δίνει ένδειξη για την συχνότητα της μηχανικής τριβής που ασκεί το μηχανήμα στο δάπεδο κατά τη διαδικασία του καθαρισμού.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ : ΠΕΡΙΠΟΥ 80LT
ΑΝΑ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ. ΖΗΤΕΙΤΑΙ 25-30 LT ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επίσης προτείνουμε εκτός των ειδικών όρων που σας προτείναμε στην πρώτη διαβούλευση, να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να επισυνάψουν επιπλέον και εγχειρίδιο χρήσης (user's manual ή operation manual), από το οποίο θα μπορείτε να εξάγετε επιπλέον στοιχεία για την απόδοση του προσφερόμενου μηχανήματος.

Με εκτίμηση,

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.