

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

A. ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΕΣ

1. Τροχήλατο, με λαστιχένιες ρόδες διαμέτρου περίπου 125 mm, ώστε να προσπερνά τυχόν εμπόδια στο δάπεδο και να μην κάνει θόρυβο. Συνολικές διαστάσεις περίπου 104cm X124cm X62 cm
2. Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο, με σκελετό από αλουμίνιο, στιβαρής κατασκευής, ώστε να είναι ανθεκτικό στα χημικά και να είναι εύκολος ο καθαρισμός του.
3. Να έχει πλήρως διαχωρισμένες τις περιοχές των καθαρών από τα χρησιμοποιημένα-βρώμικα υλικά
4. Να διαθέτει στήριγμα για σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων ως 120 lt με καπάκι.
5. Να διαθέτει δύο μεγάλα καλάθια αποθήκευσης, διαστάσεων ανάλογων ώστε στο πάνω να χωρούν τα τέσσερα χρωματιστά κουβαδάκια και στο κάτω να τοποθετούνται όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για καθαρισμό και απολύμανση δαπέδων και επιφανειών
6. Να περιλαμβάνει δύο κουβάδες σφουγγαρίσματος, πλαστικούς, χρώματος μπλε και κόκκινο, των 18lt , με αποσπώμενη πρέσα που να μπορεί να στύψει επαγγελματική σφουγγαρίστρα. Για όλα τα μέρη της πρέσας να υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης ανταλλακτικών.
7. Να περιλαμβάνει τέσσερα χρωματιστά (μπλε, κόκκινο, άσπρο, κίτρινο) κουβαδάκια των 6lt κωδικοποιημένα για χρήση των υλικών καθαρισμού μικρών επιφανειών.
8. Να διαθέτει πλαστική λεκάνη με σήτα για το στύψιμο των πανετών
9. Να διαθέτει δύο στηρίγματα ένα από κάθε μεριά του καροτσιού για να στηρίζονται η σκούπα με το φαράσι και το σύστημα της πανέτας

Δείγμα απαραίτητο

B. ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Για την εφαρμογή συστήματος διπλού κουβά.

Σύστημα καθαρού και ακάθαρτου νερού, με δυο πλαστικούς κουβάδες των 25lt, έναν κόκκινο και ένα μπλε. Σκελετός κατασκευασμένος από ιδιαίτερα ανθεκτικό συμπαγές πολυπροπυλένιο, ώστε να είναι ελαφρύτερο και ανθεκτικότερο. Με ειδική επίστρωση, ώστε να είναι αντιστατικό και να μην συγκρατεί ρύπους και υγρασία. Επιφάνειες χωρίς κρυφά σημεία και πόρους. Τροχήλατο με τροχούς 80mm, 360°, με προστατευτικό καπελάκι για έπιπλα

και τοίχους. Πρέσα πλαστική, με διπλούς σιαγώνες που εφαρμόζουν πίεση για στύψιμο στο κέντρο . Να διαθέτει ανοξείδωτη λαβή για εύκολη μετακίνηση και από τις δύο πλευρές.

Διαστάσεις περίπου: 66X44X90cm. Βάρος όχι μεγαλύτερο των 15 κιλών

Γ. ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΔΙΟ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Για τον καθαρισμό των εξωτερικών χώρων και την αποκομιδή κοινών απορριμμάτων.

Αποτελούμενο από 1) τη χειράμαξα (σώμα καροτσιού) 2) τροχούς και 3) κάδο

1) Το σώμα του καροτσιού:

θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, πάχους 1,2 mm περίπου. Τα μέρη του καροτσιού θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με ιδιαίτερα σταθερό τρόπο. Στην πίσω πλευρά θα πρέπει να υπάρχει μικροκιβώτιο για την τοποθέτηση των συνέργων του καθαριστή. Στα δύο άκρα του καροτσιού να υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες θήκες για τοποθέτηση σκούπας- φαρασιού και τσιμπίδας. Βάρος όχι πάνω από 30kg.

Θα φέρει λογότυπο του Νοσοκομείου.

2) Τροχοί

Πλευρικοί τροχοί 300 mm και μπροστινός 125 mm για εξισορρόπηση του φορτίου. Ο μπροστινός τροχός να διαθέτει ποδόφρενο και να περιστρέφεται στον άξονα του κατά 360 μοίρες, ώστε να μετακινείται εύκολα.

3) Κάδος γαλβανιζέ

Κάδος απορριμμάτων 70lt, με ενισχυμένες χειρολαβές διαμετρικά αντίθετες ώστε να μετακινείται άνετα από τον χρήστη.

Δ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :

- Τροχήλατο ερμάριο δίφυλλο.
- Χειρολαβές ωθήσεως.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Ύψος : 1,70μ.περίπου
- Μήκος : 1,40μ. «
- Πλάτος: 0,70μ. «
- Βάρους < 100 kgr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Υλικό κατασκευής εξ ολοκλήρου από ανοδιωμένο αλουμίνιο με υψηλή αντοχή στα απολυμαντικά καθαρισμού.
- Δύο πόρτες με κλειδαριά ασφαλείας και άνοιγμα 270°.
- Εργονομικές γωνίες προς αποφυγή εστίας μικροβίων.
- Ελαστικό παρέμβυσμα περιμετρικά των πορτών.
- Ένα ράφι εσωτερικά, ομοίως από αλουμίνιο.
- Τέσσερις (4) περιστρεφόμενοι τροχοί διαμέτρου 200mm, εκ των οποίων οι δύο (2) με φρένο.
- Τέσσερις (4) ελαστικοί προσκρουστήρες στις γωνίες

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση (2) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.
- Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 13485 για την προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη και εγκατάσταση των προσφερομένων ειδών. Επίσης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης Δ.Υ.8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004. Να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά προς απόδειξη των παραπάνω.
- Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE και προς απόδειξη αυτού να κατατεθούν τα αντίστοιχα επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά δήλωση συμμόρφωσης και εγγραφή αυτών στα μητρώα της αρμόδιας υπηρεσίας του αντίστοιχου κράτους-μέλους. Επίσης ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
- Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές ,με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση.

Ε. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :

- Τροχήλατο ερμάριο
- Χειρολαβές ωθήσεως.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Ύψος : 1,40μ. περίπου
- Μήκος : 1,40μ. «
- Πλάτος: 0,70μ. «

- Βάρους < 100 kgr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Υλικό κατασκευής εξ ολοκλήρου από ανοδιωμένο αλουμίνιο με υψηλή αντοχή στα απολυμαντικά καθαρισμού.
- Πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας και άνοιγμα από πάνω.
- Εργονομικές γωνίες προς αποφυγή εστίας μικροβίων.
- Ελαστικό παρέμβυσμα περιμετρικά της πόρτας.
- Τέσσερις (4) περιστρεφόμενοι τροχοί διαμέτρου 200mm, εκ των οποίων οι δύο (2) με φρένο.
- Τέσσερις (4) ελαστικοί προσκρουστήρες στις γωνίες

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση (2) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.
- Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 13485 για την προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη και εγκατάσταση των προσφερομένων ειδών. Επίσης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης Δ.Υ.8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004. Να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά προς απόδειξη των παραπάνω.
- Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE και προς απόδειξη αυτού να κατατεθούν τα αντίστοιχα επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά δήλωση συμμόρφωσης και εγγραφή αυτών στα μητρώα της αρμόδιας υπηρεσίας του αντίστοιχου κράτους-μέλους. Επίσης ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
- Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές ,με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση.

ΣΤ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

(ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :

- Τροχήλατο καρότσι συλλογής ακάθαρτου ιματισμού.
- Χειρολαβή ωθήσεως.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣ:

- Ύψος : 1,00μ.περίπου
- Μήκος : 0,75μ. «
- Πλάτος: 0,40μ. «

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Υλικό κατασκευής εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χαλύβδινο σωλήνα (AISI304),με υψηλή αντοχή στα απολυμαντικά καθαρισμού.
- Ειδικά διαμορφωμένα στεφάνια και βάση για την ασφαλή στήριξη δύο (2) σάκων.
- Υφασμάτινοι σάκοι προσθαφαιρούμενοι, πλενόμενοι ανθεκτικής ραφής, με χρωματικό διαχωρισμό .
- Κάλυψη των σάκων με καπάκια από θερμοδιαμορφωμένο πολυμερές, τα οποία ανοιγοκλείνουν με ποδοπεντάλ και διαθέτουν σύστημα αθόρυβου κλεισίματος.(Διαστ.25X37εκ.περίπου)
- Τέσσερις (4) περιστρεφόμενοι τροχοί διαμέτρου 80mm, εκ των οποίων οι δύο (2) με φρένο.
- Τέσσερις (4) ελαστικοί προσκρουστήρες στις γωνίες

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση (2) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.
- Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 13485 για την προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη και εγκατάσταση των προσφερομένων ειδών. Επίσης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης Δ.Υ.8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004. Να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά προς απόδειξη των παραπάνω.
- Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE και προς απόδειξη αυτού να κατατεθούν τα αντίστοιχα επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά δήλωση συμμόρφωσης και εγγραφή αυτών στα μητρώα της αρμόδιας υπηρεσίας του αντίστοιχου κράτους-μέλους. Επίσης ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
- Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση.

Ζ. ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ

Διανεμητής κρεμοσάπουνου για χύμα σαπούνι, με κλειδαριά. Χρώματος λευκού.

Να διαθέτει φιάλη επαναγέμισης, χωρητικότητας 1000ml και διάφανη επιφάνεια για τον έλεγχο της στάθμης του σαπουνιού. Εύκολη απόσπαση για πλύσιμο.

Από πλαστικό ABS, ώστε να είναι ανθεκτικό στη χρήση και τα χημικά.

Να διαθέτει ειδική λαβή για χρήση με το χέρι ή τον αγκώνα.

Διαστάσεις κατά προσέγγιση: 13X24X10 cm

Τοποθέτηση στον τοίχο με ούπα.

.

Η. ΧΑΡΤΟΘΗΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ

Συσκευή για χαρτί υγείας, επιτοίχια. Χρώματος λευκού.

Κατασκευασμένη από πλαστικό ABS υψηλής ποιότητας. Διαστάσεων περίπου: 27X12 cm.

Με διάφανο πορτάκι ώστε να ελέγχεται εύκολα η στάθμη του χαρτιού.

Να δέχεται ρολό χαρτί από 500-700 gr.

Να είναι εύκολο στη χρήση και να διαθέτει κλείδωμα στο καπάκι για να αποφεύγονται μικροκλοπές.

Τοποθέτηση στον τοίχο με ούπα.

Θ. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ

Στεγνωτήρας χεριών, για χρήση χωρίς χέρια (Hands free), με φωτοκύτταρο και αυτόματο χρονοδιακόπτη των 20 sec.

Κατασκευασμένο από υψηλής αντίστασης πολυκαρβονικό υλικό

Ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας που να σταματά τη λειτουργία πάνω από τους 70° C.

Χαμηλής κατανάλωσης (< 1200 W, 230V)

Παροχή αέρα 170m³/h.

Επίπεδο θορύβου<62dB

Να διαθέτει φίλτρο HEPA.

I. ΚΑΔΟΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ

Κάδος απορριμμάτων με πεντάλ, μεγάλης χωρητικότητας (τουλάχιστον 70 lt). Από ανοξείδωτο χάλυβα, αντοχής και ενισχυμένης κατασκευής. Κατάλληλος και για εξωτερικό χώρο.

K. ΜΗΧΑΝΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

- Επικαθήμενη
- Ταυτόχρονη κίνηση κεφαλής βουρτσών ανάλογα με την διεύθυνση του τιμονιού.
- Σύστημα λεπίδων αναρρόφησης λυμάτων.
- Αυτόματο σύστημα ελέγχου της ταχύτητας που αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια του χειριστή.
- Ιδιαίτερα συμπαγής σχεδίαση καθιστά τον καθαρισμό των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης γρήγορο και εύκολο.
- Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου που επιτρέπει τον καθαρισμό οποιουδήποτε χώρου, οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και σε ευαίσθητους στο θόρυβο χώρους

Να περιλαμβάνει

- Σετ μπαταρίες
- Φορτιστή μπαταριών
- 2 Βούρτσες δαπέδου

- Εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μήνες

Μέγιστο αποδεκτό πλάτος του μηχανήματος 75cm για να έχει πρόσβαση στους ανελκυστήρες του Νοσοκομείου.

Οι παραπάνω αποδόσεις είναι ενδεικτικές του τύπου του μηχανήματος και είναι αποδεκτές αποκλίσεις της τάξεως του 10%.

Το μηχάνημα να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	3.5
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (KM/H)	6
ΤΑΣΗ (V)	24
IP ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IPX3
ΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	III
ΙΣΧΥΣ (W)	1500
ΜΟΤΕΡ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (W)	400
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (W)	420
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (L/SEC)	26.1
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (KPA)	14.2
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑ 1,5M (DB(A) ISO 3744)	60 (57)
ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ / ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (M ² /H)	4260/2980
ΠΛΑΤΟΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (MM)	710
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (CM)	150

Λ. ΜΗΧΑΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΚΕ

Να είναι αθόρυβη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία. Να διαθέτει κουμπί ασφαλείας, λαβή ενεργοποίησης ασφαλείας και καλώδιο υψηλής ορατότητας, για λόγους ασφαλείας.

Σχεδιασμένη για εργασίες πολύ υψηλής περιστροφής

Λεπτομέρειες προϊόντος:

ΙΣΧΥΣ (W)	<1100
ΤΑΣΗ (V)	< 230
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (M)	< 12
ΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (RPM)	Περίπου 140
ΒΑΡΟΣ (KG)	>50
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑ 1,5M (DB(A) ISO 3744)	<60
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (MM)	Περίπου 824x566x1261
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (HZ)	50
ΤΥΠΟΣ ΦΙΣ	EU
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ / ΔΙΣΚΟΥ (MM)	<450
BELT DRIVE	ΝΑΙ
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	ΝΑΙ
ΕΥΚΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΝΑΙ
Burnishing	ΝΑΙ
SPRAY CLEANING	ΝΑΙ
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	ΝΑΙ
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΝΑΙ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ	ΝΑΙ

Να προσφέρεται μαζί με τη μηχανή:

- Δεξαμενή απορρυπαντικού 12-15 lt
- Βούρτσα
- Δίσκος τριβής

M. ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Με σύστημα διπλού κάδου ώστε να εξοικονομείται χρόνος. Να διαθέτει μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων π.χ. Εύκαμπτο σωλήνα καθαρίσματος ατμού με χειρολαβή, ακροφύσιο δαπέδου, εξάρτημα χειρός, εξάρτημα για υφάσματα με βούρτσα, μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες και αποδεδειγμένη εφαρμογή στην αντιμετώπιση μικροβίων.

Τεχνικά Στοιχεία:

Απόδοση θερμότητας (W) ≥ 2300

Χωρητικότητα δεξαμενής (l) : περίπου 4lt (2X2 lt)

Μήκος καλωδίου (m) $>7,5$

Πίεση ατμού (bar) >4

Θερμοκρασία θερμαντήρα (μέγιστη °C) ≥ 145

Τάση (V): 220-240

Συχνότητα (Hz): 50-60

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα (kg): 8

Διαστάσεις(mm): 475X 320X 275

N. ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

Να διαθέτει:

- Πιστοποιημένο φίλτρο HEPA
- Μεγάλη χωρητικότητα στη σακούλα συλλογής σκόνης
- Να ζυγίζει έως 7,5 kg μαζί με το καλώδιο
- Να έχει χαμηλό επίπεδο ήχου ≤ 67 dB (A)*
- Ασφαλή αποθήκευση των αξεσουάρ και του καλωδίου ρεύματος και θήκη για τα εργαλεία προσαρμοσμένη στο πίσω μέρος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh/ΕΤΟΣ)
ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΛΙΟΥ

Τουλάχιστον A
 ≤ 650

Τουλάχιστον D

ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ	D
ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΚΟΝΗΣ	Τουλάχιστον B
ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ dB(A) IEC/EN 60335-2-69	67
ΤΑΣΗ (V)	220-240
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (HZ)	50-60
ΙΡ ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP20
ΙΣΧΥΣ (W)	900
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ $\geq$ (W)	150
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (L/SEC)	≥ 30
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ (KPA)	23
ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (dB(A) BS 5415)	50 *
ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (dB(A) IEC 704)	69 *
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (M)	15
ΧΩΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΚΟΥ (L)	10
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ (CM ²)	2600
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ	4
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (CM)	39.5x34x39
ΒΑΡΟΣ (KG)	5.3
ΗΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟ	V
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΗΛ.ΚΑΛΩΔΙΟ	V
ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΚΟΣ (1 TEM)	V

Οι παραπάνω αποδόσεις είναι ενδεικτικές του τύπου του μηχανήματος και είναι αποδεκτές αποκλίσεις της τάξεως του 10%.

Το μηχάνημα να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

*Αποδεκτή απόκλιση στα db+-1db

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Πιστοποιητικό διασφάλισης του προμηθευτή κατά ISO 9001:2015 για την εμπορία και διακίνηση ειδών καθαριότητας
2. Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015
3. Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών, το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης, σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/ EEC, όπως έχει ενσωματωθεί με την Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.
4. Να δηλώνεται η χώρα προέλευσης, το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερομένων ειδών καθώς και ο κωδικός του προϊόντος.
5. Αναλυτικό φυλλάδιο του προϊόντος στα Ελληνικά και τα Αγγλικά αν πρόκειται για εισαγόμενο είδος.
6. Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια.
7. Εγγύηση άριστης ποιότητας των ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
8. Να επισυνάπτεται κατάλογος ανταλλακτικών
9. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση των εργαλείων και των μηχανημάτων
10. Δήλωση εγγύησης των μηχανημάτων τουλάχιστον ενός έτους και έντυπο εγγύησης
11. Υπεύθυνη δήλωση διάθεσης ανταλλακτικών, όπου θα αναφέρεται ο χρόνος διάθεσης τους.