

ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ

Το σύστημα να διαθέτει δύο αυλούς, από πολυουρεθάνη μήκους 20-22 cm με ροή 4ml /min έκαστος, συνδεόμενοι με φίλτρο κατάλληλο για χρήση έως 96 ώρες.

Το φίλτρο να είναι κατάλληλο για συγκράτηση μικροβίων, βακτηριδίων, ενδοτοξινών, σωματιδίων και φυσαλίδων αέρα.

Οι δύο αυλοί να διαθέτουν βαλβίδες μη επιστροφής πριν και μετά το φίλτρο, χρωματισμένους διακόπτες ροής και αντιμικροβιακά πώματα για την πρόληψη λοιμώξεων.

Να διαθέτει αυλό μήκους περίπου 2 cm από πολυουρεθάνη για χορήγηση και λιπιδίων με ροή περίπου 90ml /min να διαθέτει διακόπτη ροής και αντιμικροβιακά πώματα για την πρόληψη λοιμώξεων.

Να φέρει εντός της συσκευασίας διακριτικά αυτοκόλλητα 7 ημερών για σήμανση της αλλαγής του συστήματος.

Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο, LATEX και DEHP free.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΙΔΙΩΝ

Η προέκταση να είναι από PE/PVC με μήκος 130-180cm.

Να φέρει clamp ροής και βαλβίδα μη επιστροφής υγρών.

Το φίλτρο να είναι ενσωματωμένο, κατάλληλο για παρακράτηση βακτηριδίων, ενδοτοξινών, λοιπών σωματιδίων (latex, γυαλί κλπ) και φυσαλίδων αέρα.

Η χρήση του να διαρκεί 24 ώρες για τη χορήγηση διαλυμάτων λίπους.

Να φέρει εντός της συσκευασίας διακριτικά αυτοκόλλητα 7 ημερών για σήμανση της αλλαγής του ανα 24 ώρες.

Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο, LATEX και DEHP free.