

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ**

### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :**

- Κάθισμα τροχήλατο με ψηλή πλάτη.
- Αυξομειούμενο ύψος, περιστρεφόμενη έδρα.
- Ρύθμιση κλίσης έδρας/ πλάτης με μηχανισμό SYNCHRO.
- Δύο βραχίονες, βάση πεντακτινωτή.

### **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:**

- Κάτοψη έδρας 55X50 εκατ. περίπου.
- Ύψος έδρας 45-55 εκατ. περίπου
- Ύψος πλάτης 70-75 εκατ. «
- R βάσης 33 εκατ. περίπου.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 150 κιλά.

### **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:**

#### **ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:**

- Βάση ανθεκτική από χαλυβδοσωλήνα ή χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, γυαλισμένη ή βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.
- Ακτίνες με 5 τροχούς ελεύθερης κίνησης.

#### **ΕΔΡΑ-ΠΛΑΤΗ:**

- Σκελετός από πολλαπλές στρώσεις φύλλων ξύλου οξυάς πρεσαρισμένα και συγκολλημένα σε υψίσυχνα ρεύματα σε καλούπι για την τελική μορφή της έδρας- πλάτης.
- Αυξομείωση ύψους έδρας με μηχανισμό αερίου που καλύπτεται με τηλεσκοπικό κάλυμμα προπυλενίου.
- Ρύθμιση κλίσης με μηχανισμό SYNCHRO που επιτρέπει την συγχρονισμένη ανάκλιση έδρας-πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε πολλαπλές θέσεις.
- Σύστημα ομαλής και ελεγχόμενης επαναφοράς της πλάτης και προσαρμογή της ανάλογα με το βάρος του χρήστη.
- Προσαρμογή στην έδρα δύο βραχιόνων: μεταλλικοί επενδεδυμένοι με αφρώδες υλικό και τεχνητό δέρμα, ρυθμιζόμενοι καθ' ύψος και δυνατότητα περιστροφής.
- Δίδυμοι τροχοί ασφαλείας από P.V.C.

#### **ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ:**

- Εξωτερική επένδυση: τεχνικό ή συνθετικό δέρμα, ενιαίας επιφάνειας, χωρίς εξαρτήματα (αφανής ραφή), υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής στην καθαριότητα και στην απολύμανση.
- Υπόστρωμα: διογκωμένη πολουρεθάνη πυκνότητας 40kgf/m<sup>3</sup> πάχους 50χιλ. περίπου.
- Η επένδυση δεν ξεχειλίζει από το σκελετό και οι ακμές της έχουν κλίση προς τα μέσα με στρογγυλεμένη γωνία.

### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:**

- Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον (3) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.

- Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 1400.
- Το κάθισμα να είναι πιστοποιημένο κατά EN1335 για την εργονομία και αντοχή του καθίσματος, την ποιότητα των υλικών κατασκευής και την ασφάλεια του χρήστη από το κάθισμα.
- Να κατατεθούν τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής (ή ισοδύναμα τους).
- Να κατατεθούν πρωτότυπα Prospectus, αυτά που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής διεθνώς για την προώθηση των προϊόντων και όχι φωτογραφίες ή σχέδια, ειδών που θα κατασκευαστούν ειδικά για να πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αυτά να είναι δοκιμασμένα και σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.
- Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές ,με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση.
- Εκτός από prospectus να υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης δείγματος, εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.