

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :

- Επιφάνεια εργασίας.
- Προστατευτικές επιφάνειες σε όλο το ύψος του επίπλου εμπρός και πλάϊ
- Έδραση στις πλαϊνές προστατευτικές επιφάνειες .

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Μήκος : 1.20 μ./1,40μ.
- Πλάτος: 0.80 μ περίπου
- Ύψος: 0.75 μ.

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

- Υλικό κατασκευής:
Ενιαίο φύλλο μοριοσανίδας τριών στρώσεων τύπου 1 , υψηλής πυκνότητας , πάχους 25 χιλ, με επικάλυψη αμφίπλευρα, μελαμίνης , άκαυστης, μεγάλης αντοχής, χρωματικά αναλλοίωτης.
- Επιφάνεια εργασίας- παράπλευρες επιφάνειες:
Κατασκευή λυόμενη , τα πλαϊνά η μετώπη και η επιφάνεια εργασίας συναρμολογούνται με γωνιές , σύνδεσης για την εξασφάλιση πλήρους σταθερότητας και υψηλής αντοχής.
- Μελαμίνη απλών καθαρών χρωματισμών Μάτ (επιλογή από χρωματολόγιο)
- Επιμελημένο φινίρισμα , στρογγυλεμένες γωνίες ή γωνίες 45° , αφανείς βίδες.
- Περιμετρικά εμφανείς πήχεις φουρνιστής οξυάς ή προφίλ από σκληρό Ρ.Υ.Σ πάχους 3χιλ. ή πλαστικό προφίλ ABS, πάχους $\geq 1,0$ χιλ.ομοίου χρωματισμού με το κυρίως σώμα ,θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική και στρογγυλεμένα στις άκρες.
- Οριζοντίωση του επίπλου στο δάπεδο με ειδικούς ρυθμιζόμενους ρεγουλατόρους. Εύρος ρύθμισης τουλάχιστον 0-10χιλ.
- Όλες οι τελικές επιφάνειες θα καθαρίζονται εύκολα με τα συνήθη απορρυπαντικά του εμπορίου, χωρίς να προκαλείται βλάβη στην επιφάνεια.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον (3) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.
- Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και να εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης , ISO 14001. Να κατατεθούν τα παραπάνω πιστοποιητικά ή ισοδύναμα τους.
- Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα διαθέτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650/Β'/09-11-2011)
- Να υποβληθούν πιστοποιητικά ποιότητας και εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN527 ή ισοδύναμο του.
- Μοριοσανίδα, πιστοποίησης ποιότητας κατηγορίας E1 τύπος P2,σύμφωνη με τις ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων ελέγχου EN310,EN319 και EN312
- Η Μελαμίνη να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα προδιαγραφών EN14322, EN14323 και EN438-2 ή ισοδύναμα τους:
 - Αντοχή στην τριβή : κατηγορία 2
 - Αντοχή στη χάραξη: $\geq 2Nt$
 - Αντοχή στη φθορά από την χρήση χημικών: rating 4.Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
- Να κατατεθούν πρωτότυπα Prospectus , αυτά που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής διεθνώς για την προώθηση των προϊόντων και όχι φωτογραφίες ή σχέδια, ειδών που θα κατασκευαστούν ειδικά για να πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αυτά να είναι δοκιμασμένα και σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.
- Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές ,με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστή για τεκμηρίωση.

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Τα έπιπλα της συρταριέρας και του γραφείου να αποτελούν, απαραίτητως, ένα ενιαίο ομοιογενές σύνολο ποιοτικά και χρωματικά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

- Ανεξάρτητο τροχήλατο έπιπλο
- Μολυβοθήκη και 3 συρτάρια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Πλάτος: 0,45μ.
- Βάθος : 0,60μ.
- Ύψος : 0,60μ.
(απόκλιση ± 5 εκατ.)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Κυρίως σώμα :περιμετρικό κουτί με πλάτη και μετώπες συρταριών, από ενιαίο φύλλο μοριοσανίδας τριών στρώσεων τύπου 1 , υψηλής πυκνότητας , πάχους 18 –22 χιλ ,με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης,(επιλογή χρώματος από χρωματολόγιο)
- Συγκόλληση στις ακμές ταινιών P.V.C. ή πλαστικό προφίλ ABS, πάχους $\geq 1,0$ χιλ.ομοίου χρωματισμού
- Τρία ισομεγέθη συρτάρια κυλιόμενα, μεταλλικά με πάχος λαμαρίνας $\geq 0,9$ χιλ. αντοχής σε μόνιμο φορτίο τουλάχιστον 10kg .
- Μολυβοθήκη από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο, με κατάλληλες διαμορφωμένες κοιλοότητες για τα είδη γραφικής ύλης, αντοχής τουλάχιστον 5kg.
- Μηχανισμός κίνησης αθόρυβος , σύστημα σύγχρονου τύπου (τηλεσκοπικός οδηγός),
- με ασφάλιση των συρταριών στην κλειστή θέση και δυνατότητα πλήρους εξαγωγής.
- Χειρολαβές εργονομικές στη μετώπη του συρταριού ,δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας»
- Στήριξη σε διπλούς, περιστρεφόμενους τροχούς από ενισχυμένο πλαστικό που θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση.
- Κεντρική κυλινδρική κλειδαριά ασφαλείας, με 2 κλειδιά με αρθρωτή εργονομική λαβή
- Τελικές επιφάνειες αντιθαμβωτικές ,εύκολες στο καθάρισμα με τα συνήθη υλικά του εμπορίου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον (3) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.
- Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας ISO 9001και εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης , ISO 14001 Να κατατεθούν τα παραπάνω πιστοποιητικά ή ισοδύναμα τους.
- Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα διαθέτουν τις απαιτούμενες
- προδιαγραφές και πιστοποιήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650/Β'/09-11-2011)
- Να υποβληθούν πιστοποιητικά ποιότητας κατά EN14703 και EN14074 ή ισοδύναμα τους.

- Μοριοσανίδα, πιστοποίησης ποιότητας κατηγορίας E1 τύπος P2, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων ελέγχου EN310, EN319 και EN312
- Η Μελαμίνη να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα προδιαγραφών EN14322, EN14323 και EN438-2 ή ισοδύναμα τους:
 - Αντοχή στην τριβή : κατηγορία 2
 - Αντοχή στη χάραξη: $\geq 2Nt$
 - Αντοχή στη φθορά από την χρήση χημικών: rating 4.
 Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
- Να κατατεθούν πρωτότυπα Prospectus , αυτά που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής διεθνώς για την προώθηση των προϊόντων και όχι φωτογραφίες ή σχέδια, ειδών που θα κατασκευαστούν ειδικά για να πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αυτά να είναι δοκιμασμένα και σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.
- Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές , με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστή για τεκμηρίωση.

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :

- Μήκος 1.00μ. ($\pm 10\%$).
- Πλάτος 0.60μ. ($\pm 10\%$).
- Ύψος 0.40μ. ($\pm 10\%$).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Υλικό κατασκευής : Ενιαίο φύλλο μοριοσανίδας τριών στρώσεων τύπου 1 , υψηλής πυκνότητας , πάχους 25 χιλ, με επένδυση φυσικού καπλαμά, κατηγορίας E1
- Στήριξη σε τέσσερα πόδια
- Κατάλληλα αντισοισθητικά πέλματα στα σημεία επαφής με το έδαφος για την απόσβεση θορύβου και αποφυγή φθορών στο πάτωμα.
- Ανω επιφάνεια χρήσης με δυνατότητα καθαρισμού με τα συνήθη απορρυπαντικά του εμπορίου, χωρίς αλλοιώσεις της επιφάνειας.
- Επιμελημένο φινίρισμα , στρογγυλεμένες γωνίες , αφανείς βίδες.
- Δυνατότητα επιλογής χρώματος από χρωματολόγιο .

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον (3) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.
- Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και να εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης , ISO 14001
Να κατατεθούν τα παραπάνω πιστοποιητικά ή ισοδύναμα τους

- Μοριοσανίδα, πιστοποίησης ποιότητας κατηγορίας E1 τύπος P2, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων ελέγχου EN310, EN319 και EN312
- Η βαφή των ξύλινων στοιχείων να πραγματοποιηθεί με υλικά όπου το επίπεδο των πτητικών οργανικών ενώσεων να είναι εντός των ορίων που ορίζει η ελληνική νομοθεσία (Υ.Α.437/2005/2006) και κάθε τροποποίηση αυτής.
- Να κατατεθούν πρωτότυπα Prospectus , αυτά που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής διεθνώς για την προώθηση των προϊόντων και όχι φωτογραφίες ή σχέδια, ειδών που θα κατασκευαστούν ειδικά για να πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αυτά να είναι δοκιμασμένα και σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

- Ξύλινο έπιπλο.
- 2 ανοιγόμενα φύλλα.
- 4-5 κινητά ράφια.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :

- Πλάτος : 0,90 μ. περίπου
- Βάθος : 0,45 μ. «
- Ύψος : 2,00 μ. «

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

- Υλικό κατασκευής: Ενιαίο φύλλο μοριοσανίδας, υψηλής πίεσης, πάχους 18-22 χιλ. περίπου, με επένδυση μελαμίνης αμφίπλευρα, υψηλής μηχανικής και χημικής αντοχής, χρωματικά αναλλοίωτης.
- Συγκόλληση στις ακμές ταινιών P.V.C. πάχους 3χιλ. ή πήχεις φουρνιστής οξιάς στα εμφανή μέρη και στα υπόλοιπα ταινία μελαμίνης.
- Ράφια κινητά , πάχους ≥ 20 χιλ. Μεταλλικά εξαρτήματα στήριξης ραφιών αντοχής σε μόνιμο φορτίο, τουλάχιστον 25 kg , εύκολης χρήσης.
- Τα πλαϊνά, εσωτερικά θα φέρουν διάτρηση (διπλή σε κάθε πλευρά) ανά 32 χιλ. για την μετατόπιση και σταθεροποίηση των ραφιών.
- Μεντεσέδες αυτόματοι ανοξείδωτοι (άνοιγμα 105°).
- Κλείσιμο φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτρο.
- Μελαμίνη απλών καθαρών χρωματισμών Μάτ (επιλογή της υπηρεσίας)
- Επιμελημένο φινίρισμα ακμών, επιμελημένη ανάρτηση φύλλων (πόρτες).
- Στήριξη σε πλαστικά πέλματα με 4ρυθμιζόμενους ρεγουλατόρους (δύο ανά πλαϊνό) για την οριζοντίωση του επίπλου. Εύρος ρύθμισης τουλάχιστον 0-10χιλ.
- Κλειδαριά ασφαλείας, καλής ποιότητας, ενσωματωμένη, χωνευτή.
- Χειρολαβές εφαιπτόμενες
- Όλες οι τελικές επιφάνειες θα καθαρίζονται εύκολα με τα συνήθη απορρυπαντικά του εμπορίου, χωρίς να προκαλείται βλάβη στην επιφάνεια.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον (3) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.
- Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και να εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO 14001. Να κατατεθούν τα παραπάνω πιστοποιητικά ή ισοδύναμα τους.
- Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα διαθέτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650/Β'/09-11-2011)
- Να υποβληθούν πιστοποιητικά ποιότητας κατά EN14703 και EN14074.
- Μοριοσανίδα, πιστοποίησης ποιότητας κατηγορίας E1 τύπος P2, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων ελέγχου EN310, EN319 και EN312
- Η Μελαμίνη να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα προδιαγραφών EN14322, EN14323 και EN438-2 ή ισοδύναμα τους:
 - Αντοχή στην τριβή : κατηγορία 2
 - Αντοχή στη χάραξη: $\geq 2Nt$
 - Αντοχή στη φθορά από την χρήση χημικών: rating 4.Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
- Να κατατεθούν πρωτότυπα Prospectus, αυτά που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής διεθνώς για την προώθηση των προϊόντων και όχι φωτογραφίες ή σχέδια, ειδών που θα κατασκευαστούν ειδικά για να πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αυτά να είναι δοκιμασμένα και σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.
- Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστή για τεκμηρίωση.
- Να υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης δείγματος, εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.

ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΟΝΟ με ΣΤΡΩΜΑ **(Διανυκτέρευσης ιατρών)**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

- Κρεβάτι απλό σταθερό, πόδια ενιαία με κεφαλάρια
- Κεφαλάρια από συμπαγές ξύλο ή με διάκενο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Μήκος 2.00 μ. περίπου.
- Πλάτος 1,00μ. «

- Ύψος κοίτης από έδαφος 0,40 μ. μέγιστο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Υλικό κατασκευής λευκή ξυλεία σουηδική ή φουρνιστή οξυά πάχους 18-22χιλ.
- Σκελετός με πατούρα στήριξης σανίδων για το στρώμα.
- Ενσωμάτωση σκελετού –κεφαλαριών μέσω συνδετήρων σταθερής και ασφαλούς κατασκευής (γωνιακά ελάσματα ή καβίλιες)
- Επιμελημένο φινίρισμα, στρογγυλεμένες γωνίες.
- Τελική βαφή με διαφανές βερνίκι ματ.
- Στρώμα ορθοπεδικό καλής ποιότητας διαστάσεων αντίστοιχων του κρεβατιού με χειρολαβές για εύκολη μετακίνηση.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον (3) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.
- Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και να εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης , ISO 14001. Να κατατεθούν τα παραπάνω πιστοποιητικά ή ισοδύναμα τους.
- Η βαφή των ξύλινων στοιχείων να πραγματοποιηθεί με υλικά όπου το επίπεδο των πτητικών οργανικών ενώσεων να είναι εντός των ορίων που ορίζει η ελληνική νομοθεσία (Υ.Α.437/2005/2006) και κάθε τροποποίηση αυτής.
- Να κατατεθούν πρωτότυπα Prospectus , αυτά που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής διεθνώς για την προώθηση των προϊόντων και όχι φωτογραφίες ή σχέδια, ειδών που θα κατασκευαστούν ειδικά για να πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αυτά να είναι δοκιμασμένα και σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΟΝΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ (Διανυκτέρευσης ιατρών)

Τα έπιπλα κομοδίνο-κρεβάτι να αποτελούν, απαραίτητως, ένα ενιαίο ομοιογενές σύνολο ποιοτικά και χρωματικά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

- Ξύλινο έπιπλο σταθερό
- Ανω επιφάνεια χρήσης
- Κάτω ανοικτό ή κλειστό ντουλάπι.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :

- Πλάτος 0,45 μ. περίπου
- Βάθος 0,40 μ. «
- Ύψος 0,42 μ. «

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Υλικό κατασκευής λευκή ξυλεία σουηδική ή φουρνιστή οξυά πάχους 18-22χιλ.
- Μηχανισμός κίνησης συρταριού αθόρυβος
- Άνω επιφάνεια χρήσης Κάτω ανοικτό ή κλειστό ντουλάπι.
- Στήριξη σε τέσσερα πόδια.
- Πόμολα ή χειρολαβές δύο σημείων στήριξης στη μετώπη του συρταριού και στην πόρτα του ντουλαπιού.
- Επιμελημένο φινίρισμα, στρογγυλεμένες γωνίες.
- Τελική βαφή με διαφανές βερνίκι ματ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον (3) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.
- Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και να εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης , ISO 14001
Να κατατεθούν τα παραπάνω πιστοποιητικά ή ισοδύναμα τους.
- Η βαφή των ξύλινων στοιχείων να πραγματοποιηθεί με υλικά όπου το επίπεδο των πτητικών οργανικών ενώσεων να είναι εντός των ορίων που ορίζει η ελληνική νομοθεσία (Υ.Α.437/2005/2006) και κάθε τροποποίηση αυτής.
- Να κατατεθούν πρωτότυπα Prospectus , αυτά που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής διεθνώς για την προώθηση των προϊόντων και όχι φωτογραφίες ή σχέδια, ειδών που θα κατασκευαστούν ειδικά για να πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αυτά να είναι δοκιμασμένα και σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

- Σύστημα καθισμάτων αναμονής τριών ή τεσσάρων θέσεων
- Εδρα ,πλάτη ανεξάρτητη.
- Στήριξη σε μεταλλική μπάρα και πόδια με πέλματα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :

- Μήκος : 1,70μ- 2,15μ. περίπου.
- Πλάτη : πλάτος 0,47μ. ύψος 0,35 «
- Έδρα : πλάτος 0,47μ. βάθος 0,45. «
- Υψος : 0,80μ. «

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

- Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος είναι από ανατομικά μορφοποιημένα φύλλα κόντρα πλακέ , με επένδυση φύλλο (καπλαμά) οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό του χρώμα ,πάχους 12χιλ. τουλάχιστον.
- Η μπάρα στήριξης (κεντρική δοκός) είναι χάλυβας υψηλής αντοχής και ποιότητας, ευθύγραμμη , ορθογωνικής διατομής.
- Το σύστημα μπάρα-καθίσματα στηρίζεται σε δύο χαλύβδινες κολώνες (πόδια) με πέλματα κατάλληλα για την προστασία των δαπέδων.
- Βαφή κεντρικής δοκού και ποδιών ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε χρώμα μαύρο.
- Τερματικές τάπες από PVC στην άκρη της κεντρικής δοκού.
- Στήριξη καθισμάτων και ποδιών πάνω στην μπάρα με χαλύβδινες βίδες υψηλής αντοχής.
- Άρτια φινιρίσματα και αφανείς συγκολλήσεις.
- Δυνατότητα αντικατάστασης φθαρμένων τμημάτων του καθίσματος (έδρα, πλάτη).
- Στη συστοιχία θα υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης τραπεζιδίου ανάμεσα στα καθίσματα.
- Το τραπεζίδιο θα είναι ορθογώνιο, διαστάσεων 50X60 περίπου.
- Το υλικό κατασκευής του τραπεζιδίου θα είναι MDF ή μοριοσανίδα, χαμηλής κλάσης εκπομπών E1, με επένδυση μελαμίνης.
-

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία μας, με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή.
 - Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση 3 ετών και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για πέντε τουλάχιστον χρόνια, μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.
 - Τα καθίσματα να πληρούν τους όρους ασφαλείας και αντοχής της Ευρωπαϊκής κοινότητας (ISO 9001, ISO 14001).
- Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

ΚΑΝΑΠΕΣ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

- Καναπές τριών θέσεων
- Τετράγωνου σχεδιασμού με μπράτσα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Μήκος 2,05-2,10μ περίπου
- Βάθος 0,80-0,90μ. «
- Ύψος 0,70-0,80μ. «

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σκελετός από μασίφ ξύλο οξυάς 3,5εκ. πάχους.
- Ιμάντες υψηλής αντοχής και ποιότητας πλάτους 7εκ.
- Έδρα, μαξιλάρι από διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας 40 KG/M³, πάχους 15εκ., καλυμμένο με ακρυλική βάτα.
- Πλάτη, μαξιλάρι, από διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας 3000lux, πάχους 15εκ., καλυμμένο με ακρυλική βάτα.
- Μπράτσα, πλάτους 15εκ. έκαστο και πάχους 5εκ. με υλικό αφρολέξ πυκνότητας 40 KG/M³.
- Επένδυση με αδιάβροχο, άκαυστο συνθετικό δέρμα αρίστης ποιότητας και αντοχής.
- Έδραση σε αντιολισθητικά πέλματα (τάπες) από πολυαμίδιο για άριστη ευστάθεια και προστασία του δαπέδου.
- Επιμελημένο φινίρισμα προς αποφυγή τραυματισμών του χρήστη.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον (3) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.
- Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO 14001. Να κατατεθούν τα παραπάνω πιστοποιητικά ή ισοδύναμα τους.
- Πιστοποίηση κατά EN1335 για την εργονομία και αντοχή του καθίσματος, την ποιότητα των υλικών κατασκευής και την ασφάλεια του χρήστη από το κάθισμα.
- Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα διαθέτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650/Β'/09-11-2011)
- Να κατατεθούν πρωτότυπα Prospectus, αυτά που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής διεθνώς για την προώθηση των προϊόντων και όχι

φωτογραφίες ή σχέδια, ειδών που θα κατασκευαστούν ειδικά για να πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αυτά να είναι δοκιμασμένα και σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.