

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

- Κάθισμα σταθερό ,ανατομικό, ισχυρής αντοχής.
- Ενιαία έδρα-πλάτη.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Κάτοψη έδρας 65X55 εκατ. περίπου.
- Ύψος έδρας 47-55 εκατ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

- Σκελετός από χαλύβδινο σωλήνα, ηλεκτροστατικά βαμμένο ή ισχυρά επιχρωμιωμένο.
- Πλάτη ψηλή για την στήριξη της κεφαλής με εύχρηστο μηχανισμό ανάκλισης τουλάχιστον 45°.
- Υποπόδιο πτυσσόμενο έως την επιφάνεια της έδρας με εύχρηστο μηχανισμό.
- Έδρα-πλάτη από κόντρα πλακέ ανατομικό οξυάς πάχους 12χιλ., διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας 40kgf/m³ επενδεδυμένη με υψηλής ποιότητας τεχνητό δέρμα, χωρίς ραφές ανθεκτικό στα συνήθη απολυμαντικά υγρά.
- Προσαρμογή στην έδρα δύο βραχιόνων μεταλλικών επενδεδυμένων με αφρώδες υλικό και τεχνητό δέρμα, ρυθμιζόμενοι καθ' ύψος ανάλογα με την κλίση της πλάτης.
- Για εύκολη μετακίνηση, να διαθέτει τροχούς πίσω.
- Δυνατότητα επιλογής χρώματος.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και επιτρέπονται αποκλίσεις εφόσον το κάθισμα πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις άνεσης και εργονομίας.
- Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον (3) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.
- Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001και ISO 1400. Το κάθισμα να είναι πιστοποιημένο κατά EN1335 για την εργονομία και αντοχή του καθίσματος, την ποιότητα των υλικών κατασκευής και την ασφάλεια του χρήστη από το κάθισμα.
- Να κατατεθούν τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής (ή ισοδύναμα τους).
- Εκτός από prospectus να υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης δείγματος, εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.