

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

Α. ΕΝΑ (1) ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ 50% ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ 50% ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΠΟΡΩΝ 2,7 MM ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 10 X 15CM
Β. ΕΝΑ (1) ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ 5 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 36 ΕΚ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 12 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΚΛΙΠ (ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗΣ/ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗΣ) ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ.

Γ. ΔΥΟ (2) ΤΡΟΚΑΡ ΑΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 5MM ΚΑΙ ΜΗΚΗ 75MM ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΣΤΕΙΛΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΟΕΙΔΗ ΛΑΒΗ, ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΗ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΜΕ ΚΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΥΤΟΥ, ΜΕ ΣΠΟΓΓΩΔΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΗΛΙΔΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΩΝΙΑ 45Ο.

Δ. ΕΝΑ (1) ΤΡΟΚΑΡ ΑΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ, ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 5/11MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 100MM ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΣΤΕΙΛΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΟΕΙΔΗ ΛΑΒΗ, ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΗ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΜΕ ΚΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΥΤΟΥ, ΜΕ ΣΠΟΓΓΩΔΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΗΛΙΔΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΩΝΙΑ 45Ο.