

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΑ)**

### **ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣ - ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10X15CM**

ΝΑ ΕΙΝΑΙ: ΑΥΤΟΕΚΠΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ, ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΔΥΟ ΥΛΙΚΑ, ΡΡ (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ) ΠΕΡΙΠΟΥ 12%, ΡVDF ( ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ) ΠΕΡΙΠΟΥ 88% ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΡVDF ( ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ) ΠΕΡΙΠΟΥ 100% ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΠΛΕΞΗΣ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣ - ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 10X15 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.

### **ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣ - ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 15X15CM**

ΝΑ ΕΙΝΑΙ: ΑΥΤΟΕΚΠΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ, ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΔΥΟ ΥΛΙΚΑ, ΡΡ (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ) ΠΕΡΙΠΟΥ 12%, ΡVDF ( ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ) ΠΕΡΙΠΟΥ 88% ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΡVDF ( ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ) ΠΕΡΙΠΟΥ 100% ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΠΛΕΞΗΣ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣ – ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 15X15 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

### **ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣ - ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 15X20CM**

ΝΑ ΕΙΝΑΙ: ΑΥΤΟΕΚΠΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ, ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΔΥΟ ΥΛΙΚΑ, ΡΡ (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ) ΠΕΡΙΠΟΥ 12%, ΡVDF ( ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ) ΠΕΡΙΠΟΥ 88% ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΡVDF ( ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ) ΠΕΡΙΠΟΥ 100% ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΠΛΕΞΗΣ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣ – ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 15X20 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

### **ΠΛΕΓΜΑ ΕΞΩΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΗΛΗ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 10X15CM**

ΑΠΟ ΡVDF ( ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ) ΠΕΡΙΠΟΥ 100% ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΠΛΕΞΗΣ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ, ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ, ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 10X15 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.

### **ΠΛΕΓΜΑ ΕΞΩΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΗΛΗ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 15X25CM**

ΑΠΟ PVDF ( ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ) ΠΕΡΙΠΟΥ 100% ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΠΛΕΞΗΣ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ, ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ, ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 15Χ25 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.

**ΠΛΕΓΜΑ ΕΞΩΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΗΛΗ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 20Χ30CM**

ΑΠΟ PVDF ( ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ) ΠΕΡΙΠΟΥ 100% ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΠΛΕΞΗΣ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ,ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ,ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 20Χ30 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.

**ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ LIGTESTEIN ΠΕΡΙΠΟΥ 7,5Χ15CM**

ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ, ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟ PVDF ( ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ) ΠΕΡΙΠΟΥ 100% ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΠΛΕΞΗΣ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΙΣΜΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 7,5Χ15 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

**ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10Χ15CM**

ΑΠΟ PVDF ( ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ) ΠΕΡΙΠΟΥ 100% ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΠΛΕΞΗΣ, ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ, ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 10Χ15 ΕΚΑΤΟΣΤΑ..

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΚΥΑΝΟΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

ΚΥΑΝΟΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 45 ΔΟΣΕΩΝ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗΣ

**ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΚΥΑΝΟΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 35 CM ΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΑΝΟΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 35 ΔΟΣΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗΣ - ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ