

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

Α. ΕΝΑ (1) ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ 50% ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ 50% ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΠΟΡΟΝ 2,7 ΜΜ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 10 Χ 15 CM.
Β. ΕΝΑ (1) ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ 5 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 36 ΕΚ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 12 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΚΛΕΠ (ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗ/ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗ) ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΡΑΝΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ.

Γ. ΔΥΟ (2) ΤΡΟΚΑΡ ΑΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 5MM ΚΑΙ ΜΗΚΗ 75MM ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΚΟΝΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΣΤΕΙΛΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΟΕΙΔΗ ΛΑΒΗ, ΜΕ ΚΟΝΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΜΕ ΚΟΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΥΤΟΥ, ΜΕ ΣΠΟΓΓΩΔΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΗΛΙΔΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΤΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ, ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΩΝΙΑ 450.

Δ. ΕΝΑ (1) ΤΡΟΚΑΡ ΑΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ, ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 5/7 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 100MM ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΚΟΝΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΣΤΕΙΛΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΟΕΙΔΗ ΛΑΒΗ, ΜΕ ΚΟΝΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΜΕ ΚΟΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΥΤΟΥ, ΜΕ ΣΠΟΓΓΩΔΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΗΛΙΔΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΤΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ, ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΩΝΙΑ 450.