

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μεταγωγέας Layer 3 24 οπτικών θυρών

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή
Θύρες SFP+ 10G ή XFP	>=24	
Μέγιστη Δυνατότητα Μεταγωγής switching capacity	>=640Gbps	
Μέγιστο Switch forwarding rate	>=476Mpps	
Υποστήριξη Port Mirroring	NAI	
Υποστήριξη Θύρας Παραμετροποίησης RS232 ή USB	NAI	
Υποστήριξης διαγνωστικού ελέγχου καλωδίων	NAI	
Υποστήριξης διαγνωστικού ελέγχου πομποδεκτών οπτικών ινών	NAI	
Broadcast Storm Control	NAI	
Υποστηριζόμενα VLANs	>=4096	
Layer 3 IPv4 static Routing	NAI	
Layer 3 IPv6 static Routing	NAI	
Layer 3 IPv4 RIP routing	NAI	
Layer 3 IPv6 RIP routing	NAI	
Layer 3 IPv4 OSPF	NAI	
Υποστήριξη VRRP	NAI	
Υποστήριξη BGP	NAI	
Υποστήριξη Voice VLAN	NAI	
Υποστήριξη SNMP v1,2,3	NAI	
Mac Address Table	>=130000	
Υποστήριξη LACP	NAI	
Υποστήριξη RSTP, MSTP, BPDU guard, PBDU filtering	NAI	
Mac & IP ACL	NAI	
Υποστήριξη SFLOW ή OpenFlow	NAI	
Υποστήριξη LLDP 802.1ab	NAI	
Υποστήριξης 802.1d, 802.1q, 802.1s, 802.1v, 802.1w, 802.1x, 802.1q, 802.1Qbb, 802.1Qaz, 802.3ae	NAI	
Υποστήριξη Radius Authentication	NAI	
Διαχείριση μέσω GUI ή Web Interface	NAI	

Διαχείριση μέσω command line	NAI	
Διπλά τροφοδοτικά σε διάταξη fail over	NAI	
Εγγύηση εφόρου ζωής	NAI	
Εγγύηση αντικατάστασης υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο χώρο μας	NAI	

Συμβατά Mini GBIC SFP+

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Ποσότητα	Απάντηση προμηθευτή
Module SFP-10G-LR	14	
Module SFP-10G-LRM	28	