

1. Ενδοφακος ακρυλικος υδροφοβος.

Ασφαιρικός στην οπίσθια επιφάνεια με ουδέτερη εκτροπή

Με περιεκτικότητα σε νερό <3%.

Διαμετρος οπτικής ζώνης: 6mm

Ολική διαμετρος: 12,50mm.

Γωνία αγκυλών 0°

Δείκτης διάθλασης : 1,51

Οπτικό σχήμα: αμφικυρτος (θετικές διοπτρίες)

αμφικοίλος (αρνητικές διοπτρίες)

προσπλισμενος σε ενθετη μιας χρησεως (shooter) 2 σταδίων.

Με διαμετρο ακροφυσιου 1,65mm για ενθεση απο τομή 2.2mm

2. Μονοεστιακός ενδοφακός ενός τεμαχίου προφωρτομένος σε αυτόματο σύστημα μεταφοράς και ένθεσης συμπιεσμένου αερίου. Ο ενδοφακός να είναι ασφαιρικός, υδρόφοβος από ακρυλικό/μεθακρυλικό συμπολυμερές με φίλτρο για την υπεριώδη και την μπλε ακτινοβολία. Με τεχνολογία κοπής η οποία να μειώνει τα ποσοστά PCO και τα φωτοπικά φαινόμενα. Το αυτοματοποιημένο σύστημα να είναι εργονομικό, να επιτρέπει την μεταφορά και ένθεση του ενδοφακού με ένα χέρι και με ελεγχόμενη ταχύτητα της προώθησης του ενδοφακού κατά την ένθεση. Το ακροφύσιο να είναι ελεγχόμενου βάθους και να επιτρέπει τομές έως και 2.2mm. Με δείκτη διάθλασης άνω του 1.55, διάμετρο οπτικού 6mm και συνολικό μήκος 13mm. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών.

3. Μονοεστιακός, ασφαιρικός, υδρόφοβος ενδοφακός ενός τεμαχίου με φίλτρο για την μπλε ακτινοβολία, προφωρτομένος σε αυτόματο σύστημα συμπιεσμένου αερίου. Με τεχνολογία κοπής η οποία να μειώνει τα ποσοστά PCO και τα φωτοπικά φαινόμενα. Το αυτοματοποιημένο σύστημα να είναι εργονομικό για χειρισμό με ένα χέρι και με ελεγχόμενη ταχύτητα προώθησης του ενδοφακού. Με δείκτη διάθλασης άνω του 1.55, κατάλληλο για τομή έως και 2.2mm, διάμετρο οπτικού 6mm και συνολικό μήκος 13mm. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών.

4. Ενδοφακοι ,ακρυλικοι υδροφοβοι ,ενος τεμαχιου μονοεστιακοι,ασφαιρικοι στην προσθια επιφανεια ,με συνεχη αυξανομενη ισχυ απο την περιφερεια προς το κεντρο για πληρη διορθωση μακρινης και μεσαιας ορασης.

Με φίλτρο υν, αμφικυρτοι ,με δυο εγκοπτες μια στη βαση καθε αγκυλης,

Διαμετρος οπτικής ζωνης 5,5-6mm, ολικη διαμετρος 13mm.

5. Ενδοφακός ασφαιρικός υδρόφοβος, ενός τεμαχίου, προφορτωμένος, από υλικό Natural Yellow Chromophore για βελτίωση της σκοτοπικής όρασης, αμφίκυρτος, γωνίωση αγκυλών 0°, χωρίς οπές χειρισμού, με διάμετρο οπτικής ζώνης 6χιλ., ολική διάμετρο 13χιλ, δείκτη διάθλασης 1.524.Εύρος διοπτριών +5.D μέχρι +30.0D ανά 0,5 D. Εισάγονται από μικρή τομή < 2.2 χιλ.

6. Ενδοφακός ασφαιρικός υδρόφοβος ακρυλικός. Περιέχει υλικό Natural Yellow Chromophore για βελτίωση της σκοτοπικής όρασης, ενός τεμαχίου, αμφίκυρτος, γωνίωση αγκυλών 0° , χωρίς οπές χειρισμού, με διάμετρο οπτικής ζώνης 6χιλ., ολική διάμετρο 13χιλ, δείκτη διάθλασης 1.48. Εύρος διοπτριών +5.D μέχρι +30.0D ανά 0,5 D.

Εισάγονται από μικρή τομή < 2.2 χιλ

7. Ακρυλικός αναδιπλούμενος υδρόφοβος ενδοφακός, ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, ημιδιαφανής, με γωνία αγκυλών 0 μοίρες, προφορτωμένος με ασφάλεια δύο σταδίων, φίλτρο κατά της μπλε ακτινοβολίας, διάμετρο οπτικού τμήματος 6 χιλιοστά και ολική διάμετρο 13 χιλιοστά, με γωνία βάσης κάθε αγκύλης 90 μοίρες και δείκτη διάθλασης 1,52. Με διοπτρικό εύρος από 11 έως 30 διοπτρίες.

8. Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός-Ακρυλικός Υδρόφοβος αναδιπλούμενος, ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με δύο οπές-μία στη βάση κάθε αγκύλης για καλύτερη κατανομή πίεσης. Με δείκτης διάθλασης 1,54, ποσοστό υδροφιλίας τουλάχιστον 4% και έγκριση FDA για μη λαμπιρίζοντα σωματίδια (no glistenings). Με φίλτρο για τη UV ακτινοβολία-όχι έγχρωμο. Οπτική διάμετρος 6 χιλιοστά, ολική διάμετρος 12,5. Να διατίθεται με εύρος διοπτριών 0D έως 34D. Προφορτωμένος, αναδιπλούμενος, μικρής τομής.

9. Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός-Ακρυλικός Υδρόφοβος αναδιπλούμενος, ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με δύο οπές-μία στη βάση κάθε αγκύλης για καλύτερη κατανομή πίεσης. Με εργονομικό σχεδιασμό haptics για γρήγορη και ομαλή αναδίπλωση. Με ποσοστό υδροφιλίας τουλάχιστον 4% και έγκριση FDA για μη λαμπιρίζοντα σωματίδια (no glistenings). Με φίλτρο για τη UV ακτινοβολία-όχι έγχρωμο. Οπτική διάμετρος 6 χιλιοστά, ολική διάμετρος 12,5. Να διατίθεται με εύρος διοπτριών, τουλάχιστον 0D έως 34D. Αναδιπλούμενος, μικρής τομής.