

Α/Α	Προδιαγραφή
1	Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 25 gauge μιας χρήσης , συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής με αντλία VTI, πακέτο το οποίο περιλαμβάνει: • Κασέτα πολλαπλών υποδοχών με σάκο συλλογής υγρών 500cc. • Σωληνώσεις έγχυσης – αναρρόφησης οι οποίες συνδέονται στην κασέτα. • Αποστειρωμένο πλαστικό πεδίο για το τραπέζι του μηχανήματος, αποστειρωμένο κάλυμα της οθόνης του μηχανήματος. • Σετ διαχείρισης ροής του ορού από το μπουκάλι στο μηχανήμα. • Στυλεό οπίσθιας υαλοειδεκτομής διπλής κοπής 25 Gauge μιας χρήσεως ο οποίος παρέχει στον χειρουργό συνολικά 16.000 (CPM) κοπές το λεπτό. • Ενδοφωτισμό οπτικής ίνας 25 Gauge με καλώδιο και κάλυμμα πίεσης και ελέγχου του σκληρού χιτώνα . • Σετ trocar 25 gauge αποτελούμενο από τρία trocar μαχαιράκια MVR με λοξότμητες άκρες, με επεξεργασία λέιζερ επαφής στο σκληρό χιτώνα, και τρεις trocar κάνουλες με βαλβίδες ασφάλισης της γραμμής έγχυσης σε κάθε κάνουλα • Σωλήνωση εξώθησης η οποία συνδέεται με την κασέτα. Συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής με αντλία VTI . Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
2	Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 27 gauge, Συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής με αντλία VTI, πακέτο το οποίο περιλαμβάνει • Κασέτα πολλαπλών υποδοχών με σάκο συλλογής υγρών 500cc. • Σωληνώσεις έγχυσης – αναρρόφησης οι οποίες συνδέονται στην κασέτα. • Αποστειρωμένο πλαστικό πεδίο για το τραπέζι του μηχανήματος, αποστειρωμένο κάλυμα της οθόνης του μηχανήματος. • Σετ διαχείρισης ροής του ορού από το μπουκάλι στο μηχανήμα. • Στυλεό οπίσθιας υαλοειδεκτομής διπλής κοπής 27 Gauge μιας χρήσεως ο οποίος παρέχει στον χειρουργό συνολικά 16.000 (CPM) κοπές το λεπτό. • Ενδοφωτισμό οπτικής ίνας 27 Gauge με καλώδιο και κάλυμμα πίεσης και ελέγχου του σκληρού χιτώνα • Σετ trocar 27 gauge αποτελούμενο από τρία trocar μαχαιράκια MVR με λοξότμητες άκρες, με επεξεργασία λέιζερ επαφής στο σκληρό, και τρεις trocar κάνουλες με βαλβίδες ασφάλισης της γραμμής έγχυσης σε κάθε κάνουλα • Σωλήνωση εξώθησης η οποία συνδέεται με την κασέτα. . Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.

3	Πακέτο συνδιασμένης επέμβασης φακοθρυψίας και υαλοειδεκτομής 25 gauge μιας χρήσης, (combined), συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής με αντλία VTI, πακέτο το οποίο περιλαμβάνει: • Κασέτα πολλαπλών υποδοχών με σάκο συλλογής υγρών 500cc. • Σωληνώσεις πλύσης – αναρρόφησης και σωληνώσεις έγχυσης που συνδέονται με την κασέτα. • Αποστειρωμένο πλαστικό πεδίο για το τραπεζίδιο του μηχανήματος, αποστειρωμένο κάλυμα της οθόνης του μηχανήματος. • Σετ διαχείρισης ροής του ορού από το μπουκάλι στο μηχανήμα. • 3-Way • Στυλεό οπίσθιας υαλοειδεκτομής διπλής κοπής 25 Gauge μιας χρήσεως ο οποίος παρέχει στον χειρουργό συνολικά 16.000 (CPM) κοπές το λεπτό. • Ενδοφωτισμό οπτικής ίνας 25 Gauge με καλώδιο και κάλυμμα πίεσης και ελέγχου του σκληρού χιτώνα • Σετ trocar 25 gauge αποτελούμενο από τρία trocar μαχαιράκια MVR με λοξότμητες άκρες, με επεξεργασία λέιζερ επαφής στο σκληρό χιτώνα, και τρεις trocar κάνουλες με βαλβίδες ασφάλισης της γραμμής έγχυσης σε κάθε κάνουλα • Σωλήνωση εξώθησης η οποία συνδέεται με την κασέτα. . Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
4	Πακέτο συνδιασμένης επέμβασης φακοθρυψίας και υαλοειδεκτομής 27 gauge μιας χρήσης, (combined), συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής με αντλία VTI, πακέτο το οποίο περιλαμβάνει: • Κασέτα πολλαπλών υποδοχών με σάκο συλλογής υγρών 500cc. • Σωληνώσεις πλύσης – αναρρόφησης και σωληνώσεις έγχυσης που συνδέονται με την κασέτα. • Αποστειρωμένο πλαστικό πεδίο για το τραπεζίδιο του μηχανήματος, αποστειρωμένο κάλυμα της οθόνης του μηχανήματος. • Σετ διαχείρισης ροής του ορού από το μπουκάλι στο μηχανήμα. • 3-Way • Στυλεό οπίσθιας υαλοειδεκτομής διπλής κοπής 27 Gauge μιας χρήσεως ο οποίος παρέχει στον χειρουργό συνολικά 16.000 (CPM) κοπές το λεπτό. • Ενδοφωτισμό οπτικής ίνας 27 Gauge με καλώδιο και κάλυμμα πίεσης και ελέγχου του σκληρού χιτώνα • Σετ trocar 27 gauge αποτελούμενο από τρία trocar μαχαιράκια MVR με λοξότμητες άκρες, με επεξεργασία λέιζερ επαφής στο σκληρό χιτώνα, και τρεις trocar κάνουλες με βαλβίδες ασφάλισης της γραμμής έγχυσης σε κάθε κάνουλα • Σωλήνωση εξώθησης η οποία συνδέεται με την κασέτα .Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός
5	Κασέτα φακοθρυψίας, μίας χρήσης, που περιλαμβάνει σάκο συλλογής υγρών 2.0L, με σύστημα έξυπνης διαχείρισης χρονισμού της βαλβίδας ροής και σύστημα ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης στην κασέτα (smart IOP), σετ διαχείρισης ροής του ορού στο μηχανήμα. Συμβατή με μηχανήμα φακοθρυψίας με αντλία VTI. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
6	Μαχαιρίδια υπερήχων (tip) φακοθρυψίας για τομή 2.2χιλ. ευθεία (straight flaired), επαναχρησιμοποιούμενα περιορισμένων χρήσεων. ,Συμβατά με στυλεό φακοθρυψίας για μηχανήμα αντλίας VTI.
7	Μαχαιρίδια υπερήχων (tip) φακοθρυψίας για τομή 2.2χιλ. ευθεία (straight flaired), επαναχρησιμοποιούμενα περιορισμένων χρήσεων. ,Συμβατά με στυλεό φακοθρυψίας για μηχανήμα αντλίας VTI.

8	Μαχαιρίδια υπερήχων (tip) φακοθρυψίας για τομή 2.4 χιλ. ευθεία (straight flaired), επαναχρησιμοποιούμενα περιορισμένων χρήσεων. ,Συμβατά με στειλεό φακοθρυψίας για μηχανήμα αντλίας VTI.
9	Μαχαιρίδια υπερήχων (tip) φακοθρυψίας για τομή 2.4 χιλ. ευθεία (straight flaired), επαναχρησιμοποιούμενα περιορισμένων χρήσεων. ,Συμβατά με στειλεό φακοθρυψίας για μηχανήμα αντλίας VTI.
10	Μαχαιρίδια υπερήχων (tip) φακοθρυψίας για τομή 2.8 χιλ. ευθεία (straight flaired), επαναχρησιμοποιούμενα περιορισμένων χρήσεων. ,Συμβατά με στειλεό φακοθρυψίας για μηχανήμα αντλίας VTI.
11	Μαχαιρίδια υπερήχων (tip) φακοθρυψίας για τομή 2.8 χιλ. ευθεία (straight flaired), επαναχρησιμοποιούμενα περιορισμένων χρήσεων. ,Συμβατά με στειλεό φακοθρυψίας για μηχανήμα αντλίας VTI.
12	Καλύμματα έγχυσης (sleeve) 2,2 χιλ επαναχρησιμοποιούμενα περιορισμένων χρήσεων. Κατάλληλα για τα ανωτέρο μαχαιρίδια, Συμβατά με στειλεό φακοθρυψίας για μηχανήμα αντλίας VTI.
13	Καλύμματα έγχυσης (sleeve) 2,2 χιλ επαναχρησιμοποιούμενα περιορισμένων χρήσεων. Κατάλληλα για τα ανωτέρο μαχαιρίδια, Συμβατά με στειλεό φακοθρυψίας για μηχανήμα αντλίας VTI.
14	Καλύμματα έγχυσης (sleeve) 2,8 χιλ επαναχρησιμοποιούμενα περιορισμένων χρήσεων. Κατάλληλα για τα ανωτέρο μαχαιρίδια, Συμβατά με στειλεό φακοθρυψίας για μηχανήμα αντλίας VTI.
15	Σετ μαχαιρίδια υπερήχων (tip) φακοθρυψίας για τομή 2.2χιλ. ευθεία (straight flaired), μιας χρήσης.Το σετ αποτελείται από το μαχαιρίδιο, κάλυμμά έγχυσης κλειδί προσαρμογής του στον στειλεό φακοθρυψίας και δοκιμαστικό θάλαμο. Συμβατά με στειλεό φακοθρυψίας για μηχανήμα αντλίας VTI.
16	Σετ μαχαιρίδια υπερήχων (tip) φακοθρυψίας για τομή 2.4χιλ. ευθεία (straight flaired), μιας χρήσης.Το σετ αποτελείται από το μαχαιρίδιο, κάλυμμά έγχυσης κλειδί προσαρμογής του στον στειλεό φακοθρυψίας και δοκιμαστικό θάλαμο. Συμβατά με στειλεό φακοθρυψίας για μηχανήμα αντλίας VTI.
17	Σετ μαχαιρίδια υπερήχων (tip) φακοθρυψίας για τομή 2.8 χιλ. ευθεία (straight flaired), μιας χρήσης.Το σετ αποτελείται από το μαχαιρίδιο, κάλυμμά έγχυσης κλειδί προσαρμογής του στον στειλεό φακοθρυψίας και δοκιμαστικό θάλαμο. Συμβατά με στειλεό φακοθρυψίας για μηχανήμα αντλίας VTI.
18	Σετ μαχαιρίδια υπερήχων (tip) φακοθρυψίας για τομή 2.2χιλ. ευθεία (straight flaired), μιας χρήσης.Το σετ αποτελείται από το μαχαιρίδιο, κάλυμμά έγχυσης κλειδί προσαρμογής του στον στειλεό φακοθρυψίας και δοκιμαστικό θάλαμο. Συμβατά με στειλεό φακοθρυψίας για μηχανήμα αντλίας VTI.

19	Σετ μαχαιρίδια υπερήχων (tip) φακοθρυψίας για τομή 2.4χιλ. ευθεία (straight flaired), μιας χρήσης. Το σετ αποτελείται από το μαχαιρίδιο, κάλυμμά έγχυσης κλειδί προσαρμογής του στον στειλεό φακοθρυψίας και δοκιμαστικό θάλαμο. Συμβατά με στειλεό φακοθρυψίας για μηχανήμα αντλίας VTI.
20	Σετ μαχαιρίδια υπερήχων (tip) φακοθρυψίας για τομή 2.4χιλ. ευθεία (straight flaired), μιας χρήσης. Το σετ αποτελείται από το μαχαιρίδιο, κάλυμμά έγχυσης κλειδί προσαρμογής του στον στειλεό φακοθρυψίας και δοκιμαστικό θάλαμο. Συμβατά με στειλεό φακοθρυψίας για μηχανήμα αντλίας VTI
21	Αποστειρωμένο μιας χρήσεως κάλυμμα τραπεζιδίου μηχανήματος φακοθρυψίας.
22	Σωληνώσεις πλύσης και αναρρόφησης μιας χρήσης, συμβατά με στυλεό φακοθρυψίας για μηχανήμα αντλίας VTI.
23	Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτομής 23ga 8000cprm μιας χρήσης. Συμβατός με μηχανήμα αντλίας VTI
24	Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτομής 25ga 8000cprm μιας χρήσης. Συμβατός με μηχανήμα αντλίας VTI
25	Καλώδιο διαθερμίας επαναχρησιμοποιούμενο περιορισμένων χρήσεων. Συμβατό με μηχανήμα αντλίας VTI
26	Ενδοδιαθερμία 25ga ευθεία, πολλαπλών χρήσεων συμβατή με το καλώδιο διαθερμίας του μηχανήματος υαλοειδεκτομής Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
27	Ενδοδιαθερμία 27ga ευθεία, πολλαπλών χρήσεων συμβατή με το καλώδιο διαθερμίας του μηχανήματος υαλοειδεκτομής Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
28	Σετ στειλεών πλύσης αναρρόφησης αμφιχειρο I/A handpieces μιας χρήσης που αποτελείται από έναν στυλεό πλύσης και ένα στειλεό αναρρόφησης με θύρα άρδευσης διπλής όψεως, για τομή 1,2 mm. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
29	Στυλεός πλύσης – αναρρόφησης μιας χρήσης κυρτός 45° για τομή 2,8mm. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
30	Στυλεός πλύσης – αναρρόφησης μιας χρήσης κυρτός 45° για τομή 2,5mm. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.

31	Στυλεός πλύσης – αναρρόφησης μιας χρήσης κυρτός 45° για τομή 2,2mm.Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
32	Στυλεός πλύσης – αναρρόφησης μιας χρήσης κυρτός 45° για τομή 2,0mm.Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
33	ΠΑΚΕΤΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ συμβατό με μηχανήμα φακοθρυψίας με αντλία VTI που περιλαμβάνει: Κασέτα φακοθρυψίας με σάκο συλλογής υγρών 500ml με σύστημα ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης στην κασέτα (Smart IOP) συμβατή με μηχανήμα φακοθρυψίας με αντλία VTI. Σωληνώσεις πλύσης και αναρρόφησης. Σετ διαχείρισης ροής του ορού στο μηχανήμα κατάλληλο για μπουκάλι ή σακούλα Κάλυμα τραπεζιδίου του μηχανήματος και της οθόνης. Μαχαιρίδια υπερήχων (tip) ευθεία (straight), φακοθρυψίας για τομή 2.2 χιλ και ανοίγματος γωνίας 45o Κάλυμμα έγχυσης (sleeve) 2.2 χιλ Δοκιμαστικό θάλαμο (test chamber) Κλειδί προσαρμογής και αφαίρεσης του μαχαιριδίου στον στειλεό φακοθρυψίας.Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
34	ΠΑΚΕΤΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ συμβατό με μηχανήμα φακοθρυψίας με αντλία VTI που περιλαμβάνει: Κασέτα φακοθρυψίας με σάκο συλλογής υγρών 500ml με σύστημα ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης στην κασέτα (Smart IOP) συμβατή με μηχανήμα φακοθρυψίας με αντλία VTI. Σωληνώσεις πλύσης και αναρρόφησης. Σετ διαχείρισης ροής του ορού στο μηχανήμα κατάλληλο για μπουκάλι ή σακούλα Κάλυμα τραπεζιδίου του μηχανήματος και της οθόνης. Μαχαιρίδια υπερήχων (tip) ευθεία (straight) ,φακοθρυψίας για τομή 2.4 χιλ και ανοίγματος γωνίας 45o Κάλυμμα έγχυσης (sleeve) 2.4 χιλ Δοκιμαστικό θάλαμο (test chamber) Κλειδί προσαρμογής και αφαίρεσης του μαχαιριδίου στον στειλεό φακοθρυψίας. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.

35	ΠΑΚΕΤΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ συμβατό με μηχανήμα αντλίας VTI που περιλαμβάνει: Κασέτα φακοθρυψίας με σάκο συλλογής υγρών 500ml με σύστημα ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης στην κασέτα (Smart IOP) συμβατή με μηχανήμα φακοθρυψίας με αντλία VTI. Σωληνώσεις πλύσης και αναρρόφησης. Σετ διαχείρισης ροής του ορού στο μηχανήμα κατάλληλο για μπουκάλι ή σακούλα Κάλυμα τραπεζιδίου του μηχανήματος και της οθόνης. Μαχαιρίδια υπερήχων (tip) ευθεία (straight), φακοθρυψίας για τομή 2.2 χιλ και ανοίγματος γωνίας 30ο Κάλυμμα έγχυσης (sleeve) 2.2 χιλ Δοκιμαστικό θάλαμο (test chamber) Κλειδί προσαρμογής και αφαίρεσης του μαχαιριδίου στον στειλεό φακοθρυψίας. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
36	ΠΑΚΕΤΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ συμβατό με μηχανήμα αντλίας VTI που περιλαμβάνει: Κασέτα φακοθρυψίας με σάκο συλλογής υγρών 500ml με σύστημα ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης στην κασέτα (Smart IOP) συμβατή με μηχανήμα φακοθρυψίας με αντλία VTI. Σωληνώσεις πλύσης και αναρρόφησης. Σετ διαχείρισης ροής του ορού στο μηχανήμα κατάλληλο για μπουκάλι ή σακούλα Κάλυμα τραπεζιδίου του μηχανήματος και της οθόνης. Μαχαιρίδια υπερήχων (tip) ευθεία (straight), φακοθρυψίας για τομή 2.4 χιλ και ανοίγματος γωνίας 30ο Κάλυμμα έγχυσης (sleeve) 2.4 χιλ Δοκιμαστικό θάλαμο (test chamber) Κλειδί προσαρμογής και αφαίρεσης του μαχαιριδίου στον στειλεό φακοθρυψίας. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
37	ΠΑΚΕΤΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ συμβατό με μηχανήμα φακοθρυψίας με αντλία VTI που περιλαμβάνει: Κασέτα φακοθρυψίας με σάκο συλλογής υγρών 500ml με σύστημα ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης στην κασέτα (Smart IOP) συμβατή με μηχανήμα φακοθρυψίας με αντλία VTI. Σωληνώσεις πλύσης και αναρρόφησης. Σετ διαχείρισης ροής του ορού στο μηχανήμα κατάλληλο για μπουκάλι ή σακούλα Κάλυμα τραπεζιδίου του μηχανήματος και της οθόνης. Μαχαιρίδια υπερήχων (tip) ευθεία (straight), φακοθρυψίας για τομή 2.8 χιλ και ανοίγματος γωνίας 30ο Κάλυμμα έγχυσης (sleeve) 2.8 χιλ Δοκιμαστικό θάλαμο (test chamber) Κλειδί προσαρμογής και αφαίρεσης του μαχαιριδίου στον στειλεό φακοθρυψίας. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.

38	ΠΑΚΕΤΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ συμβατό με μηχανήμα φακοθρυψίας με αντλία VTI που περιλαμβάνει: Κασέτα φακοθρυψίας με σάκο συλλογής υγρών 500ml με σύστημα ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης στην κασέτα (Smart IOP) συμβατή με μηχανήμα φακοθρυψίας με αντλία VTI. Σωληνώσεις πλύσης και αναρρόφησης. Σετ διαχείρισης ροής του ορού στο μηχανήμα κατάλληλο για μπουκάλι ή σακούλα Κάλυμα τραπεζιδίου του μηχανήματος και της οθόνης. Μαχαιρίδια υπερήχων (tip) ευθεία (straight), φακοθρυψίας για τομή 2.8 χιλ και ανοίγματος γωνίας 45ο Κάλυμμα έγχυσης (sleeve) 2.8 χιλ Δοκιμαστικό θάλαμο (test chamber) Κλειδί προσαρμογής και αφαίρεσης του μαχαιριδίου στον στειλεό φακοθρυψίας. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
39	Silicone Oil, 1.000-S cSts syringe 10ml. υγρή σιλικόνη 1000 cSts σε προγεμισμένη σύριγγα 10 ml. Έλαιο σιλικόνης τύπου 1000 σε σύριγγα 10 ml. Με ιξώδες 1000-1500mpas, με ειδική βαρύτητα 0,97 g/cm³ στους 25 °, επιφανειακή τάση 21 mN/m και ενδοεπιφανειακή τάση 40MN/m (Έλαιο σιλικόνης ελαφρύτερο του ύδατος επιτρέπει τον αποτελεσματικό επιπωματισμό του αμφιβληστροειδούς. Παραμένει στο οπίσθιο ημιμόριο μετά την υαλοειδέκτομή και για όσο διάστημα κρίνει ο χειρουργός). Κάθε παρτίδα του προϊόντος συνοδεύεται με πιστοποιητικό συμμόρφωσης και πιστοποιητικό ανάλυσης της σύστασης για την διασφάλιση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος
40	Silicone Oil, 2.000-S cSts syringe 10ml. υγρή σιλικόνη 2000 cSts σε προγεμισμένη σύριγγα 10 ml. Έλαιο σιλικόνης τύπου 2000 σε σύριγγα 10 ml. Με ιξώδες 1300-1700mpas, με ειδική βαρύτητα 0,97 g/cm³ στους 25 °, επιφανειακή τάση 21 mN/m και ενδοεπιφανειακή τάση 40MN/m (Έλαιο σιλικόνης ελαφρύτερο του ύδατος επιτρέπει τον αποτελεσματικό επιπωματισμό του αμφιβληστροειδούς. Παραμένει στο οπίσθιο ημιμόριο μετά την υαλοειδέκτομή και για όσο διάστημα κρίνει ο χειρουργός) Κάθε παρτίδα του προϊόντος συνοδεύεται με πιστοποιητικό συμμόρφωσης και πιστοποιητικό ανάλυσης της σύστασης για την διασφάλιση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος
41	Silicone Oil, 5.000-S cSts syringe 10ml. υγρή σιλικόνη 5000 cSts σε προγεμισμένη σύριγγα 10 ml. Έλαιο σιλικόνης τύπου 2000 σε σύριγγα 10 ml. Με ιξώδες 5000-5900mpas, με ειδική βαρύτητα 0,97 g/cm³ στους 25 °, επιφανειακή τάση 21 mN/m και ενδοεπιφανειακή τάση 40MN/m (Έλαιο σιλικόνης ελαφρύτερο του ύδατος επιτρέπει τον αποτελεσματικό επιπωματισμό του αμφιβληστροειδούς. Παραμένει στο οπίσθιο ημιμόριο μετά την υαλοειδέκτομή και για όσο διάστημα κρίνει ο χειρουργός) Κάθε παρτίδα του προϊόντος συνοδεύεται με πιστοποιητικό συμμόρφωσης και πιστοποιητικό ανάλυσης της σύστασης για την διασφάλιση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος

42	OcuGas SF6 αέριο τύπου SF6 μιας χρήσεως σε δοχείο χωρίς πίεση, σε αποστειρωμένη συσκευασία 50 ml, σε μη εκτατή συγκέντρωση 20%, άχρωμο και άοσμο αέριο που είναι χημικά και φυσιολογικά αδρανές, σε κιτ που αποτελείται από δύο σετ: μια δεξαμενή αερίου (σετ 1) και μια συσκευή ανάμειξης (σετ 2). Η αρχική καθαρότητα του OcuGas SF6 είναι 4,5 δεκαδικό κλάσμα (ίσο με 99,995% καθαρότητα).
43	OCTANE, vial 5ml Βαρύ υγρό PERFLUOROCTAN (OCTALINE) Διάλυμα υγρής οκταλίνης σε φιαλίδιο των 5ml. Με ιξώδες 1,4 mPas στους 25°C βαθμούς Κελσίου, δείκτη διάθλασης 1.27 στους 20°C βαθμούς Κελσίου, σημείο βρασμού από 101,3-106°C βαθμούς Κελσίου και ειδική βαρύτητα 1,77g/cm ³ στους 20°C βαθμούς Κελσίου.
44	OCTANE, vial 7ml Βαρύ υγρό PERFLUOROCTAN (OCTALINE) . Διάλυμα υγρής οκταλίνης σε φιαλίδιο των 7ml. Με ιξώδες 1,4 mPas στους 25°C βαθμούς Κελσίου, δείκτη διάθλασης 1.27 στους 20°C βαθμούς Κελσίου, σημείο βρασμού από 101,3-106°C βαθμούς Κελσίου και ειδική βαρύτητα 1,77g/cm ³ στους 20°C βαθμούς Κελσίου.
45	OCTANE, prefilled syringe 5ml Βαρύ υγρό PERFLUOROCTAN (OCTALINE) . Διάλυμα υγρής οκταλίνης σε προ γεμισμένη σύριγγα των 5ml. Με ιξώδες 1,4 mPas στους 25°C βαθμούς Κελσίου, δείκτη διάθλασης 1.27 στους 20°C βαθμούς Κελσίου, σημείο βρασμού από 101,3-106°C βαθμούς Κελσίου και ειδική βαρύτητα 1,77g/cm ³ στους 20°C βαθμούς Κελσίου
46	OCTANE, prefilled syringe 7ml Βαρύ υγρό PERFLUOROCTAN (OCTALINE) . Διάλυμα υγρής οκταλίνης σε προ γεμισμένη σύριγγα των 7ml. Με ιξώδες 1,4 mPas στους 25°C βαθμούς Κελσίου, δείκτη διάθλασης 1.27 στους 20°C βαθμούς Κελσίου, σημείο βρασμού από 101,3-106°C βαθμούς Κελσίου και ειδική βαρύτητα 1,77g/cm ³ στους 20°C βαθμούς Κελσίου
47	DECALIN vial 5ml Βαρύ υγρό PERFLUORODECALINE FLURINATE Διάλυμα υγρής Δεκαλίνης σε φιαλίδιο των 5ml. Με ιξώδες 5,53 mPas στους 25°C βαθμούς Κελσίου, δείκτη διάθλασης 1.31 στους 20°C βαθμούς Κελσίου, σημείο βρασμού από 140,4- 142,4°C βαθμούς Κελσίου και ειδική βαρύτητα 1,93 g/cm ³ στους 20°C βαθμούς Κελσίου
48	DECALIN vial 7ml Βαρύ υγρό PERFLUORODECALINE FLURINATE Διάλυμα υγρής Δεκαλίνης σε φιαλίδιο των 5ml. Με ιξώδες 5,53 mPas στους 25°C βαθμούς Κελσίου, δείκτη διάθλασης 1.31 στους 20°C βαθμούς Κελσίου, σημείο βρασμού από 140,4- 142,4°C βαθμούς Κελσίου και ειδική βαρύτητα 1,93 g/cm ³ στους 20°C βαθμούς Κελσίου
49	DECALIN prefilled syringe 5ml Βαρύ υγρό PERFLUORODECALINE FLURINATE . Διάλυμα υγρής Δεκαλίνης σε προ γεμισμένη σύριγγα των 5ml. Με ιξώδες 5,53 mPas στους 25°C βαθμούς Κελσίου, δείκτη διάθλασης 1.31 στους 20°C βαθμούς Κελσίου, σημείο βρασμού από 140,4- 142,4°C βαθμούς Κελσίου και ειδική βαρύτητα 1,93 g/cm ³ στους 20°C βαθμούς Κελσίου.
50	DECALIN prefilled syringe 7ml Βαρύ υγρό PERFLUORODECALINE FLURINATE . Διάλυμα υγρής Δεκαλίνης σε προ γεμισμένη σύριγγα των 5ml. Με ιξώδες 5,53 mPas στους 25°C βαθμούς Κελσίου, δείκτη διάθλασης 1.31 στους 20°C βαθμούς Κελσίου, σημείο βρασμού από 140,4- 142,4°C βαθμούς Κελσίου και ειδική βαρύτητα 1,93 g/cm ³ στους 20°C βαθμούς Κελσίου.

51	Membrane Blue Dual. Χρωστική χρώματος κυανού υψηλής καθαρότητας 0,5 ml, ειδική για τη χρώση της έσω αφοριστικής μεμβράνης και της επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης, σε προ γεμισμένη σύριγγα που αποτελείται από Brilliant Blue G : 0,125 mg και Trypan Blue : 0,75 mg περιεκτικότητας 1.75 G/l, ωσμωμοριακότητα 301-369 mOsm/Kg, pH 7.3-7.6, PEG: 4%, Density 1,01 kg/l. Κάθε παρτίδα του προϊόντος συνοδεύεται με πιστοποιητικό συμμόρφωσης και πιστοποιητικό ανάλυσης της σύστασης για την διασφάλιση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος
52	ILM-BLUE Χρωστική χρώματος κυανού υψηλής καθαρότητας 0,5 ml , ειδική για τη χρώση της έσω αφοριστικής μεμβράνης, σε προ γεμισμένη σύριγγα που αποτελείται από Brilliant Blue G : 0,125 mg περιεκτικότητας 0.25 g/l, ωσμωμοριακότητα 301-369 mOsm/Kg, pH 7.3-7.6, PEG: 4%, Density 1,01 kg/l . Κάθε παρτίδα του προϊόντος συνοδεύεται με πιστοποιητικό συμμόρφωσης και πιστοποιητικό ανάλυσης της σύστασης για την διασφάλιση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος
53	VISION BLUE Χρωστική TRYPAN BLUE για την χρώση του πρόσθιου θαλάμου μιας χρήσης σε προγεμισμένη σύριγγα 2,25ml που περιέχει: ΧΡΩΣΤΙΚΗ TRYPAN BLUE : 0.6mg ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟ-ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΝΑΤΡΙΟΥ ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$) :3.1mg ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΔΙ-ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΝΑΤΡΙΟΥ ($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) : 0.3mg ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΣΙΜΟ ΝΕΡΟ : 8.2mg έχει έγκριση από το FDA για χρήση στον πρόσθιο θάλαμο. Κάθε παρτίδα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Κάθε παρτίδα του προϊόντος συνοδεύεται με πιστοποιητικό συμμόρφωσης και πιστοποιητικό ανάλυσης της σύστασης για την διασφάλιση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος.
54	Αναλώσιμο σετ σωληνώσεων με σύριγγα για εισαγωγή ή αφαίρεση σιλικόνης, συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
55	Αποστειρωμένη κάνουλα με άκρο από polyimide λεπτού τοιχώματος για την έγχυση βαρέων υγρών διαστάσεων 25G/0.5mm.
56	Αποστειρωμένη κάνουλα με άκρο από polyimide λεπτού τοιχώματος για την έγχυση βαρέων υγρών διαστάσεων 27G/0.4mm.
57	Αποστειρωμένη κάνουλα υψηλής ροής για την αφαίρεση βαρέων υγρών κατάλληλη για διαστάσεις 20/23/25/27G

58	Στειλεός ενδοφωτοπηξίας / Endolaser μιας χρήσης πολλαπλών λειτουργιών για χειρουργικές επέμβασεις βιτρεκτομής μικρού διαμετρήματος 25 Gauge, κυρτό, σχεδιασμένο για εφαρμογή λέιζερ στην περιφέρεια, ιδανικό για εφαρμογή λέιζερ 360 μοιρών , με ενσωματωμένο ενδοφωτισμό σχεδιασμένο για να παρέχει σαφή απεικόνιση της περιοχής θεραπείας κατά τη διάρκεια της φωτοπηξίας. Συμβατό με μηχανήμα αντλίας VTI. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
59	Στειλεός ενδοφωτοπηξίας / Endolaser μιας χρήσης για χειρουργικής επέμβασης βιτρεκτομής μικρού διαμετρήματος 25 Gauge, κυρτό μεταβλητού μήκους σχεδιασμένο για εφαρμογή λέιζερ στην περιφέρεια, ιδανικό για εφαρμογή λέιζερ 360 μοιρών Συμβατό με μηχανήμα αντλίας VTI. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
60	Στειλεός ενδοφωτοπηξίας / Endolaser μιας χρήσης για χειρουργικής επέμβασης βιτρεκτομής μικρού διαμετρήματος 27Gauge, σχεδιασμένο για εφαρμογή λέιζερ στην περιφέρεια, ιδανικό για εφαρμογή λέιζερ 360 μοιρών. Συμβατό με μηχανήμα αντλίας VTI . Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός
61	Ενδοφωτισμός μιας χρήσεως 25G μιας χρήσης με οπτική ίνα για ευθύ και εστιασμένο φωτισμό με κάλυμα πίεσης και ελεγχού του σκληρού χιτώνα. Συμβατός με μηχανήμα αντλίας VTI . Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
62	Ενδοφωτισμός μιας χρήσεως 27G μιας χρήσης με επεμβάσεις βιτρεκτομής, με οπτική ίνα για ευθύ και εστιασμένο φωτισμό με κάλυμα πίεσης και ελεγχού του σκληρού χιτώνα. Συμβατός με μηχανήμα αντλίας VTI. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
63	Ενδοφωτισμός τύπου chandelier με μονή οπτική ίνα 27ga μιας χρήσης για επεμβάσεις βιτρεκτομής, με βελόνα καθοδήγησης για φωτισμό κατά 360 μοίρες. Συμβατός με μηχανήμα αντλίας VTI. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
64	Ενδοφωτισμός τύπου Eckardt twilight chandelier με διπλή οπτική ίνα 27ga μιας χρήσης για επεμβάσεις βιτρεκτομής, με βελόνα καθοδήγησης για φωτισμό κατά 360 μοίρες. Συμβατός με μηχανήμα αντλίας VTI. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
65	Ενδοφωτισμός τύπου chandelier με μονή οπτική ίνα 25ga μιας χρήσης για επεμβάσεις βιτρεκτομής, για χρήση μέσω τροκάρ για φωτισμό κατά 360 μοίρες με ρυθμιζόμενο μήκος της άκρης της οπτικής ίνας. Συμβατός με μηχανήμα αντλίας VTI. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.

66	Μικρολαβίδες μιας χρήσης τύπου Serrated Jaws (25 gauge / 0,5 mm) με αμβλύ στρογγυλεμένο άκρο και με κεφαλή με ολόκληρη την επιφάνεια οδοντωτή με μήκος άξονα 32mm και μήκος κεφαλή 2,5mm
67	Μικρολαβίδες μιας χρήσης τύπου Serrated Jaws (27 gauge / 0,5 mm) με αμβλύ στρογγυλεμένο άκρο και με κεφαλή με ολόκληρη την επιφάνεια οδοντωτή με μήκος άξονα 32mm και μήκος κεφαλή 2,5mm
68	Μικρολαβίδες μιας χρήσης τύπου Wide Grip (27 gauge / 0,4 mm) με οδοντωτή κεφαλή με μήκος 1,5mm και κενό μεταξύ των σιαγόνων σε κλειστεί θέση
69	Κυρτό ψαλίδι μιας χρήσης (25 gauge/05mm) με οριζόντια καμπυλότητα 12mm για κοπή σε επίπεδο παράλληλο με τον αμφιβληστροειδη.
70	Κάθετο ψαλίδι μια χρήσης (25gauge/05mm) με στρογγυλεμένο κάτω άκρο της λεπίδας του ψαλιδιού που ελαχιστοποιεί την ακούσια εμπλοκή του αμφιβληστροειδούς.
71	Όργανο Backflush με αμβλεία βελόνα τύπου soft tip (25 gauge / 0,5 mm) για ενεργητική ή παθητική αναρρόφηση με ανασυρόμενο άκρο soft tip σιλικόνης για αναρρόφηση υπαμφιβληστροειδικού υγρού, συμβατό με τις σωληνώσεις της αναρρόφησης.Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
72	Όργανο Backflush με αμβλεία βελόνα τύπου soft tip (27 gauge / 0,4 mm) για ενεργητική ή παθητική αναρρόφηση με ανασυρόμενο άκρο soft tip σιλικόνης για αναρρόφηση υπαμφιβληστροειδικού υγρού, συμβατό με τις σωληνώσεις της αναρρόφησης.Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
73	Όργανο Backflush με βελόνα τύπου brush tip (25 gauge/0,5mm) για ενεργητική ή παθητική αναρρόφηση με άκρο soft tip σιλικόνης για αναρρόφηση υπαμφιβληστροειδικού υγρού, συμβατό με τις σωληνώσεις της αναρρόφησης.Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
74	Όργανο Backflush με βελόνα τύπου brush tip (27 gauge/0,4mm) για ενεργητική ή παθητική αναρρόφηση με άκρο soft tip σιλικόνης για αναρρόφηση υπαμφιβληστροειδικού υγρού συμβατό με τις σωληνώσεις της αναρρόφησης.Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.

75	Όργανο Backflush με βελόνα τύπου blunt (25 gauge/0,5mm) για ενεργητική ή παθητική αναρρόφηση με αμβλύ άκρο για αναρρόφηση υπαμφιβληστροειδικού υγρού, συμβατό με τις σωληνώσεις της αναρρόφησης.Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
76	Όργανο Backflush με βελόνα τύπου blunt (27 gauge/0,4mm) για ενεργητική ή παθητική αναρρόφηση με αμβλύ άκρο για αναρρόφηση υπαμφιβληστροειδικού υγρού, συμβατό με τις σωληνώσεις της αναρρόφησης.Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
77	Λαβίδα για απομάκρυνση ξένων σωμάτων με άκρη τύπου joseph/meredith 18g, με εργονομικό σχεδιασμό για περισσότερη άνεση και ενεργοποίηση κατά 360 μοίρες, ώστε να γίνεται η προσέγγιση του αμφιβληστροειδή από οποιαδήποτε γωνία, ιδανικό για συλλογή όλων των bbs χωρίς βύθιση έως τα 4,5mm, μίας χρήσης, συσκευασία των 5 τεμαχίων
78	Λαβίδα για απομάκρυνση ξένων σωμάτων με μαγνήτη 18g, με εργονομικό σχεδιασμό για περισσότερη άνεση και ενεργοποίηση κατά 360 μοίρες, ώστε να γίνεται η προσέγγιση του αμφιβληστροειδή από οποιαδήποτε γωνία, ιδανικό για απομάκρυνση σιδερένιων και ατσάλινων ξένων σωμάτων, μίας χρήσης, συσκευασία των 5 τεμαχίων
79	Λαβίδα με λεπτή άκρη τύπου Eckard 25G για μυωπικά μάτια, με μήκος άκρου 37mm, με εργονομικό σχεδιασμό για περισσότερη άνεση και ενεργοποίηση κατά 360 μοίρες, ώστε να γίνεται η προσέγγιση του αμφιβληστροειδή από οποιαδήποτε γωνία, με πιο λεπτό άκρο σε σχέση με τη λαβίδα στανταρ Eckardt για καλύτερη θέαση και τοποθέτηση με τις ίδιες δυνατότητες συλλογής, μίας χρήσης, σε συσκευασία των 5 τεμαχίων
80	Εργαλείο αναρρόφησης Backflush με λαβή και μετακινούμενο άκρο σιλικόνης τύπου Brush 25 G
81	Έμμεσο οφθαλμοσκόπιο με ενσωματωμένο laser και φωτισμό LED, κατάλληλο για χρήση με μηχανήμα με αντλία ventury μη μετατρεπόμενη σε περισταλτική, με δυνατότητα υαλοειδεκτομής 7.500 κοπών / λεπτό, διαθερμία, ενσωματωμένο σύστημα endolaser, διπλή πηγή φωτός και ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας της πηγής ενδοτισμού για τη μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς (κίτρινο, πράσινο, πορτοκαλί).
82	Ποδοδιακόπτης για έμμεσο οφθαλμοσκόπιο με ενσωματωμένο laser και φωτισμό LED, κατάλληλο για χρήση με μηχανήμα με αντλία ventury μη μετατρεπόμενη σε περισταλτική, με δυνατότητα υαλοειδεκτομής 7.500 κοπών / λεπτό, διαθερμία, ενσωματωμένο σύστημα endolaser, διπλή πηγή φωτός και ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας της πηγής ενδοτισμού για τη μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς (κίτρινο, πράσινο, πορτοκαλί).
83	Λαβίδα ραμμάτων τύπου Pierce, αποστειρωμένη, μιας χρήσης
84	Βλεφαροδιαστολέας τύπου Barraquer, συρμάτινος, αποστειρωμένος, μιας χρήσης.
85	Βλεφαροδιαστολέας με βιδωτό σύστημα μετακίνησης και σταθεροποίησης του ανοίγματος, αποστειρωμένος, μιας χρήσης.

[illegible]