

1. Εδοφθάλμιοι ενδοφακοί τεχνολογίας EDOF, ακρυλικοί υδροφοβοί, ενός τεμαχίου μονοεστιακοί, με σχεδιασμό τεσσάρων σημείων στήριξης με ολική διάμετρο 11mm με οπές χειρισμού. Οπτικό 6mm με φίλτρο για τη μπλέ ακτινοβολία ικανό για διορθωση μακρινής και μεσαίας οράσης. Προφορτωμένος σε ενθετήρα, με δυνατότητα ένθεσης από μικρές τομές - 2,2mm. Να διατίθεται με εύρος διοπτριών OD έως 34D.
2. Εδοφθάλμιοι ενδοφακοί τεχνολογίας EDOF, ακρυλικοί υδροφοβοί, ενός τεμαχίου μονοεστιακοί, με σχεδιασμό τεσσάρων σημείων στήριξης με ολική διάμετρο 11mm με οπές χειρισμού. Οπτικό 6mm με φίλτρο για τη UV ακτινοβολία ικανό για διορθωση μακρινής και μεσαίας οράσης. Προφορτωμένος σε ενθετήρα, με δυνατότητα ένθεσης από μικρές τομές - 2,2mm. Να διατίθεται με εύρος διοπτριών OD έως 34D.
3. Ακρυλικός υδρόφιλος ενδοφακός αναδιπλούμενος, ενός τεμαχίου, οπισθίου θαλάμου με περιεκτικότητα σε νερό 26%, σχεδιασμός square edge 360 μοιρών. Είναι τεχνολογίας EDOF με φίλτρο απορρόφησης της υπεριώδους ακτινοβολίας, με μεγάλο εύρος διοπτριών σφαιρικής ισχύος. Δυνατότητα ένθεσης από τομή 2.0mm. Ολική διάμετρος 10,8mm ή 12,4mm κατόπιν επιλογής. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 mm.
- Οπτικός σχεδιασμός με δύο ζώνες, διαθλαστική επιφάνεια για κάλυψη μακρινής όρασης & ασφαιρική 1mm με τεχνολογία EDOF (Add +3.0D) για την κάλυψη της κοντινής και ενδιάμεσης όρασης. Φίλτρο UV προστασίας στα 370nm. Σχεδιασμός Αγκυλών closed loop με γωνία 0°. Εύρος διοπτριών από +5D έως +30D ανά 0.5D.
4. Ακρυλικός υδρόφιλος ενδοφακός αναδιπλούμενος, ενός τεμαχίου, οπισθίου θαλάμου με περιεκτικότητα σε νερό 26%, σχεδιασμός square edge 360 μοιρών. Είναι τεχνολογίας EDOF με φίλτρο απορρόφησης της υπεριώδους ακτινοβολίας, με μεγάλο εύρος διοπτριών σφαιρικής και κυλινδρικής ισχύος. Δυνατότητα ένθεσης από τομή 2.0mm. Ολική διάμετρος 10,8mm ή 12,4mm κατόπιν επιλογής. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 mm. Οπτικός σχεδιασμός με δύο ζώνες, διαθλαστική επιφάνεια για κάλυψη μακρινής όρασης & ασφαιρική 1mm με τεχνολογία EDOF (Add +3.0D) για την κάλυψη της κοντινής και ενδιάμεσης όρασης. Φίλτρο UV προστασίας στα 370nm. Σχεδιασμός Αγκυλών closed loop με γωνία 0°. Εύρος διοπτριών : Σφαίρωμα από +5 έως +30D ανά 0.5D. Κύλινδρος 1.00/ 1.50/2.25/3.00/3.75/4.50D.
5. Υδρόφοβος ασφαιρικός περιθλαστικός (diffractive) – διαθλαστικός (refractive) τριπλοεστιακός ενδοφακός ενός τεμαχίου, από υλικό Natural Yellow Chromophore, οπισθίου θαλάμου με σχεδιασμό 360 μοιρών square edge με ασφαιρικά οπτικά, αγκύλες με γωνία 0 μοιρών. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 mm, οπτικός σχεδιασμός με τρεις οπτικές ζώνες εστίασης για τη διόρθωση κοντινής (Add +3.50D) ενδιάμεσης (Add +1.85D) και μακρινής όρασης. Με ολική διάμετρος 13 mm, δείκτη διάθλασης 1,48 και εύρος διοπτρικής ισχύος από +7.5 D έως + 30.0 D ανά 0.5D. Να εισέρχεται από τομή 2.0mm.
6. Ενδοφθάλμιος ενδοφακός ακρυλικός, για σκληρική στήριξη χωρίς την ανάγκη χρήσης ραμμάτων διαθέτοντας ειδικά άκρα στήριξης, υδρόφιλος με περιεκτικότητα νερού στο 25% και δείκτη διάθλασης στο 1,461. Με γωνιώση 10° στο απτικό μέρος, οπτική διάμετρο 6,5mm καθώς και ολική 13,2mm. Ένθεση από μικρή τομή.