



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
3^ο χλμ Ηρακλείου-Μοιρών, Εσταυρωμένος, ΤΚ 71500,
Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1285
Πληροφορίες: Κυριακή Κωνσταντινίδου
Τηλ: 2821024671
e-mail: corina_consta@yahoo.gr

Ηράκλειο, 23/01/2020
Ηράκλειο Α. Π.: Εισερχ. 3353
Αρ. Πρωτ.:

Προς:

- Διοίκηση 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης
- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 6 ΕΡΜΑΡΙΩΝ

Η προμήθεια και τοποθέτηση 6 ερμαρίων με κλειδαριά συνολικού προϋπολογισμού 1.500€ στην 7^η ΥΠΕ Κρήτης, ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για την αποθήκευση και ασφάλιση των φακέλων της εν λόγω διεύθυνσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Phd

Εσ. διανομή: Γραφεία Υποδιοικητών

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπουργείου Υγείας

20REO006404511 2020-03-10



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Λ. Καραμανλή 99, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ
Πληροφορίες: Κωνσταντίνου Κυριακή
Τηλ: 28210-24671, fax: 28210-24664
e-mail: corina_consta@yahoo.gr

Τεχνικές Προδιαγραφές για Προμήθεια και Τοποθέτηση 6 ερμαρίων

Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.500€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Συνοπτική Περιγραφή:

Αντικείμενο των προδιαγραφών είναι η προμήθεια και τοποθέτηση των ερμαρίων που απαιτούνται για την αρχειοθέτηση πειθαρχικών και ανάλογων υποθέσεων στην 7^η ΔΥΠΕ Κρήτης.

Τα ερμάρια θα είναι κλειστού τύπου και θα έχουν μεγάλο ύψος για να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το ύψος του δωματίου. Αριθμός απαιτούμενων ερμαρίων 6.

Ντουλάπες – Ερμάρια

Ντουλάπα Κλειστού Τύπου.

1. Γενική Περιγραφή

Ερμάριο κλειστό με δύο ανοιγόμενα φύλλα και κλειδαριά ασφαλείας. Εσωτερικά θα περιέχει πέντε (5) ράφια. Η μοριοσανίδα που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τη χαμηλότερη δυνατή εκπομπή φορμαλδεΐδης, πιστοποιητικό CLASS E1.

2. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κάθε ερμαρίου πρέπει να είναι:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ)		
	Από	Έως
Μήκος ερμαρίου (σε cm)	75	80
Βάθος (σε cm)	45	45
Ύψος (σε cm)	200	220

3. Σκελετός ερμαριών

3.1. Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη χρώματος επιλογής της υπηρεσίας.

3.2. Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλεμένα στις άκρες.

3.3. Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών θα είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm.

3.4. Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαριών.

4. Πόρτες ερμαριών

4.1. Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα – κλείσιμο των φύλλων κατά 90°.

4.2. Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας και θα φέρουν μεταλλικές χειρολαβές.

5. Ράφια εσωτερικά

5.1. Όλα τα ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού, θα δύνανται να ρυθμίζονται καθ' ύψος ανά περίπου 2,5cm και θα είναι πάχους τουλάχιστον 18mm.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τελείως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής.

Να παρέχεται Βεβαίωση Εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

Όλα τα είδη θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά τους, καθώς και την εύκολη αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα είναι απλή, πλην όμως θα εξασφαλίζεται ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.

Η αμφίπλευρη επικάλυψη όλων των μοριοσανίδων, ασχέτως πάχους, θα είναι από βραδύκαυστο υλικό.

Το υλικό κατασκευής των ερμαρίων (μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη) να έχει τη χαμηλότερη δυνατή εκπομπή φορμαλδεΐδης, πιστοποιητικό CLASS E1.

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης, ρύπων κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.

Η απόχρωση των διαφόρων στοιχείων των υπό προμήθεια ειδών θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τα παραδώσει σε χώρους που θα του υποδείξει η υπηρεσία συναρμολογημένα.

Η Συντάξασα

Κυριακή Κωνσταντινίδου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc